



Paquete de tornillos / 42 piezas / Acero inoxidable / Interruptores derivados / Diseño ergonómico

SKU: P1SCRW5 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$561.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Este paquete de 42 tornillos está especialmente diseñado para interruptores derivados Siemens, ofreciendo una solución integral de fijación para instalaciones eléctricas profesionales. Fabricados en acero inoxidable de alta resistencia, estos tornillos garantizan durabilidad superior frente a condiciones ambientales exigentes y previenen la corrosión en entornos industriales. Su diseño ergonómico facilita el manejo durante la instalación, reduciendo el tiempo de montaje y minimizando la fatiga del técnico. El paquete incluye organización por tamaños, permitiendo identificación rápida y selección eficiente según el requerimiento específico de cada modelo de interruptor derivado compatible.-</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'->Conjunto de 42 tornillos para fijación de interruptores derivadosAmplia compatibilidad con múltiples modelos de la línea SiemensMaterial de acero inoxidable resistente a la corrosión y desgastePerfil ergonómico optimizado para instalación manual eficienteDistribución organizada por tamaños para identificación inmediataIdeal para aplicaciones profesionales en instalaciones eléctricas industriales y comerciales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->42 tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Interruptores derivados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Múltiples modelos Siemens</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Organización</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Por tamaños</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'->Uso recomendado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Instalaciones eléctricas profesionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo Siemens
Característica 2	Acero inoxidable anticorrosión
Característica 3	Instalación ergonómica simplificada
Característica 4	Organización por tamaños incluida
Característica 5	Aplicación profesional eléctrica
Característica 6	Contenido de 42 unidades