

Sin imagen disponible

Paquete de Cables Splitter / 12 VDC / Jack Hembra 3.5 mm / 2 Salidas Jack Macho / 22 AWG / 8 Piezas

SKU: JRF51PAQ8 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Accesorios / Divisores / Conectores

\$123.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Paquete de ocho cables splitter diseñados para distribuir alimentación de 12 VDC desde una sola fuente hacia dos dispositivos simultáneamente en sistemas de videovigilancia. Cada unidad dispone de un conector jack hembra de 3.5 mm en la entrada y dos salidas jack macho, permitiendo duplicar la capacidad de conexión de adaptadores estándar sin requerir fuentes adicionales. El cable principal utiliza conductor de calibre 22 AWG, mientras que las derivaciones laterales emplean 24 AWG, configuración que minimiza la caída de tensión en operación continua. Su moldura reforzada de plástico de alta resistencia, junto con un aislamiento eléctrico optimizado, garantiza durabilidad industrial y seguridad eléctrica en instalaciones permanentes. El diseño permite una instalación rápida y sencilla sin herramientas especiales, siendo compatible con conectores de alimentación estándar de 5.5 mm / 2.1 mm utilizados en equipos de seguridad.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Divisor de alimentación 12 VDC con 2 salidas jack macho<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Entrada mediante conector jack hembra 3.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con enchufe estándar de 5.5 mm / 2.1 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conductor principal de calibre 22 AWG y laterales de 24 AWG<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Moldura reforzada de plástico para alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislamiento eléctrico optimizado para seguridad en operación continua<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatible con instalación plug-and-play sin herramientas especiales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Paquete con 8 unidades para proyectos de videovigilancia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Voltaje de operación: 12 VDC<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Distribución: 1 entrada a 2 salidas simultáneas<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Capacidad: Alimentación de hasta 2 cámaras por cable<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicación: Sistemas de seguridad y videovigilancia estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conector de entrada: Jack hembra 3.5 mm<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectores de salida: 2 x jack macho<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad de conexión: Enchufe estándar 5.5 mm / 2.1 mm<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Calibre del conductor principal: 22 AWG<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Calibre de los conductores laterales: 24 AWG<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Material del cuerpo: Plástico con moldura resistente<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aislamiento: Eléctrico optimizado para máxima seguridad</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cables splitter de alimentación: 8 piezas<li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Referencia del producto: JRF51 listo para usar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Divide alimentación 12 VDC en 2 salidas para cámaras simultáneas
Característica 2	Conductor 22 AWG en troncal y 24 AWG en derivaciones
Característica 3	Conector estándar 5.5 mm 2.1 mm para fuentes de CCTV
Característica 4	Moldura reforzada de plástico con durabilidad industrial superior
Característica 5	Instalación rápida sin herramientas especializadas adicionales
Característica 6	Aislamiento eléctrico optimizado para operación continua segura