



Par de Arcos EAS AM / 58 KHz / Detección 200 cm (6.56 ft) / Consumo 48 W / Maestra y Esclava / ABS

SKU: CA78LF51C Marca: Century Categoría: Antenas y Arcos EAS

\$24,366.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El par de arcos EAS AM Century CA78LF51C constituye un sistema de detección antihurto diseñado para la protección de mercancía en puntos de venta como tiendas de ropa, licorerías y comercios de accesorios. El conjunto incluye una antena maestra CA78L/F1C y una antena esclava CA78L/F1S que operan de manera coordinada a una frecuencia de 58 kHz, ofreciendo detección confiable de etiquetas adheribles y rígidas. Su construcción en ABS y su formato compacto permiten una integración discreta en entradas y pasillos de salida. El equipo requiere condiciones ambientales controladas para garantizar el desempeño óptimo del campo de detección.</p></div><h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h2><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'>Antena maestra CA78L/F1C y antena esclava CA78L/F1S incluidas.Frecuencia de operación estable a 58 kHz.Consumo energético de 48 W para operación continua eficiente.Rango de detección hasta 200 cm (6.56 ft) con tags rígidos.Diseño compacto con dimensiones de 1548 x 400 x 130 mm.Material de construcción en ABS resistente.Detección confiable para ropa, botellas y accesorios.<h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Desempeño</h3><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia: 58 kHz.Consumo de energía: 48 W.Corriente máxima: 0.4 A @ 120 VCA.Rango de detección con tags rígidos T010B, T010W y T213: 180 a 200 cm (5.91 a 6.56 ft) entre antenas.Rango de detección con tag adherible R011: 160 a 180 cm (5.25 a 5.91 ft) entre antenas.El rango de detección depende de la calidad de la alimentación, los niveles de ruido y el tipo de tags.</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: ABS.Dimensiones generales: 1548 x 400 x 130 mm.Grosor del marco: 45 mm.Grosor de la base: 130 mm.Voltaje de operación: 120 VCA.</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena maestra CA78L/F1C.Antena esclava CA78L/F1S.</div></div><h2 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Requerimientos de Instalación</h2><ul style='list-style-type: disc; padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente con buena ventilación.Evitar la entrada de agua al marco de la antena.Evitar objetos metálicos grandes cerca de la antena.Mantener etiquetas de 58 kHz a más de 3 metros de distancia del sistema.</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección confiable de tags rígidos hasta 200 cm entre antenas
Característica 2	Eficiencia energética con consumo reducido de 48 W
Característica 3	Construcción en ABS para durabilidad en alto tráfico
Característica 4	Operación estable a 58 KHz con inmunidad a interferencias
Característica 5	Diseño compacto con base de 130 mm para estabilidad mecánica
Característica 6	Separación de 3 metros entre sistemas para evitar falsas alarmas