



Arcos EAS / 8.2 MHz / RX/TX / Alcance 1.8 m (5.9 ft) / Alarma 100 dB / Aluminio y Acrílico

SKU: CA-35G07 Marca: Century Categoría: Lectores EAS

\$15,942.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El sistema de arcos EAS de radiofrecuencia opera a 8.2 MHz mediante tecnología RX/TX para la detección bidireccional de etiquetas de seguridad en salidas comerciales. Su estructura combina laterales de aluminio con panel central de acrílico, ofreciendo durabilidad en entornos de alto tráfico. La unidad integra una alarma sonora de 100 dB acompañada de indicador luminoso rojo para alertas inmediatas. El espaciamiento entre antenas es ajustable hasta 1.8 metros (5.9 pies), adaptándose a distintos anchos de acceso. Requiere una fuente de alimentación de 24 VCC y condiciones controladas de instalación para garantizar un desempeño óptimo y libre de interferencias.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia RF: 8.2 MHz (tecnología RF)Tecnología: RX/TXConsumo de energía: 18 WVoltaje de operación: 24 VCCAlarma sonora: 100 dBIndicador luminoso de alarma: RojoMaterial: Laterales de aluminio y centro de acrílicoDimensiones: 1670 x 401 x 109 mmTemperatura de operación: 0 a 35 °CDistancia ajustable entre antenas: Hasta 1.8 m (5.9 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 8.2 MHzTecnología: RX/TXAlarma sonora: 100 dBLuz de alarma: RojaConsumo: 18 WVoltaje: 24 VCCTemperatura: 0 a 35 °C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 1670 x 401 x 109 mmMaterial: Aluminio y acrílicoColor base: AzulVoltaje: 24 VCCConsumo: 18 W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Requerimientos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Buena ventilación, ambiente limpio y secoEvitar entrada de agua al marcoSeparar objetos metálicos grandes mínimo 60 cmNo ubicar etiquetas 8.2 MHz cerca de la antenaConfiguración con detector BD406Usar exclusivamente fuente de alimentación incluida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección precisa de etiquetas RF 8.2 MHz en tiendas de ropa y accesorios
Característica 2	Alarma sonora de 100 dB para alerta inmediata de sustracción
Característica 3	Ajuste de distancia entre antenas hasta 1.8 m según ancho de entrada
Característica 4	Estructura híbrida de aluminio y acrílico para alta resistencia al uso continuo
Característica 5	Consumo eficiente de 18 W con fuente de alimentación dedicada incluida
Característica 6	Operación estable en temperaturas de 0 a 35 °C con ventilación adecuada