



Par de Holders para Fibra Óptica / 250 Micras / Loose Tube / Compatible LP-FS-PRO-X6

SKU: LP-FH-250    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herramientas

\$2,279.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;\*>Este par de holders especializados está diseñado para fibras ópticas de 250 micras, ofreciendo alta precisión en la alineación de fibras durante procesos de fusión. La construcción robusta garantiza durabilidad extrema en entornos de trabajo profesional intensivo. Incluye un par de sujetadores especializados que facilitan el manejo seguro de la fibra tipo loose tube. Su compatibilidad exclusiva con la fusionadora LP-FS-PRO-X6 lo convierte en un accesorio esencial para operaciones de empalme de fibra óptica de alto rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;\*><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;\*><span style='color: inherit; background-color: transparent; margin-right: 12px; font-size: 18px;\*>&#9679;</span>Diseño específico para fibras ópticas de 250 micras</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;\*><span style='color: inherit; background-color: transparent; margin-right: 12px; font-size: 18px;\*>&#9679;</span>Par de sujetadores especializados incluido</li><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;\*><span style='color: inherit; background-color: transparent; margin-right: 12px; font-size: 18px;\*>&#9679;</span>Soporta fibra tipo loose tube</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;\*>Tipo de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;\*>250 micras (Loose Tube)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;\*>Fusionadora Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;\*>LP-FS-PRO-X6</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;\*>Cantidad de Hilos de Fibra</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;\*>1 hilo</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;\*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;\*>Contenido del Paquete</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600;\*>Par de holders (2 piezas)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alineación de alta precisión para empalmes ópticos    |
| Característica 2 | Construcción robusta para uso intensivo profesional   |
| Característica 3 | Diseñado específicamente para fibra tipo loose tube   |
| Característica 4 | Par de sujetadores especializados incluido            |
| Característica 5 | Compatibilidad exclusiva con fusionadora LP-FS-PRO-X6 |
| Característica 6 | Optimizado para fibra de 250 micras                   |