



Lámparas LED de Emergencia / 6 LEDs / Dual Color Azul/Claro / 12 Patrones / 10-24 VCC / Montaje Permanente / 3.2 x 1.8 cm

SKU: X12BW Marca: EPCOM INDUSTRIAL SIGNALING Categoría: Estrobos Ocultos

\$1,191.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Par de lámparas LED de emergencia con tecnología Gen III que proporciona alto brillo luminoso con bajo consumo energético. Cada unidad incorpora 6 LEDs en configuración dual color (3 claros y 3 azules), diseñadas específicamente para instalación oculta en vehículos de emergencia y unidades encubiertas. La estructura compacta de 3.2 x 1.8 cm facilita la integración en espacios reducidos sin comprometer la visibilidad. El amplio rango de voltaje de 10-24 VCC garantiza compatibilidad con diversos sistemas eléctricos automotrices. Incluye 12 patrones de destello programables y función Wig Wag para adaptarse a requerimientos operativos específicos de señalización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 lámparas con 6 LEDs cada una (3 claros / 3 azules)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tecnología Gen III: alto brillo, bajo consumo, larga vida útil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 12 patrones de destello programables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función Wig Wag para señalización dinámica alternada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de voltaje: 10 VCC - 24 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de montaje: permanente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de iluminación: Gen III<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrones de destello: 12 programables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función especial: Wig Wag<li style='padding: 6px 0;'>Consumo máximo: 1 A</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 3.2 x 1.8 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Permanente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de voltaje: 10 VCC - 24 VCC<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto para integración oculta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 lámparas LED con 6 LEDs cada una<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de color: 3 LEDs claros / 3 LEDs azules por unidad<li style='padding: 6px 0;'>Instructivo de configuración para función Wig Wag</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología Gen III: alto brillo con mínimo consumo energético
Característica 2	12 patrones de destello programables para distintos escenarios operativos
Característica 3	Función Wig Wag para señalización dinámica alternada
Característica 4	Diseño compacto que permite instalación oculta en vehículos
Característica 5	Rango de voltaje 10-24 VCC compatible con flotas mixtas
Característica 6	Consumo máximo de 1 A para reducir carga eléctrica del vehículo