



Par de Raquetas para Cable de Fibra Óptica ADSS / Resina Termoplástica UV / Totalmente Dieléctricas / 12 Cinchos / 4 Sujetadores

SKU: LP-SF-SC-12    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$365.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;\*>Las raquetas para cable de fibra óptica son un elemento esencial para reservar el excedente de cable en instalaciones aéreas. Permiten instalar directamente sobre cable de fibra ADSS sin causar daño alguno, gracias a sus accesorios incluidos. Fabricadas en resina termoplástica de alto impacto con resistencia a rayos UV, garantizan durabilidad en condiciones de exposición exterior. Su diseño totalmente dieléctrico incorpora abrazaderas termoplásticas reforzadas y soportes de montaje autoalineables que facilitan una instalación rápida y precisa.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;\*><li>Resina termoplástica de alto impacto resistente a rayos UV</li><li>Totalmente dieléctricas con abrazaderas termoplásticas reforzadas</li><li>Soportes de montaje de conexión directa autoalineables</li><li>Compatibles con postes de madera, acero u hormigón</li><li>Patrón de almacenamiento figura 8 que evita torsión del forro de fibra</li><li>Instalación directa en cable ADSS sin dañar la fibra</li><li>Ideal para recuperación de cable almacenado para su uso</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Material</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Resina termoplástica de alto impacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Resistencia</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Rayos UV</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Propiedad Eléctrica</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Totalmente dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Soportes de Montaje</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Conexión directa, autoalineables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Compatibilidad de Postes</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Madera, acero u hormigón</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Patrón de Almacenamiento</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Figura 8 sin torsión</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Tipo de Cable</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>Fibra óptica ADSS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 8px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;\*>Contenido del Paquete</div><div style='color: inherit; font-size: 15px;\*>1 par de raquetas, 12 cinchos, 4 sujetadores de fibra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resina termoplástica de alto impacto resistente a rayos UV |
| Característica 2 | Totalmente dieléctricas con abrazaderas reforzadas         |
| Característica 3 | Soportes autoalineables para instalación rápida y precisa  |
| Característica 4 | Compatibles con postes de madera, acero y hormigón         |
| Característica 5 | Patrón de almacenamiento figura 8 sin torsión              |
| Característica 6 | Incluye 12 cinchos y 4 sujetadores de fibra                |