



Raquetas para Cable de Fibra Óptica ADSS / 14" / Resina Termoplástica UV / Diseño Dieléctrico / Patrón Figura 8 / Soportes Autoalineables

SKU: LP-SF-SC-14 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$579.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Las raquetas para cable de fibra óptica ADSS constituyen un elemento esencial para el almacenamiento y reserva de excedente de cable en instalaciones aéreas. Fabricadas en resina termoplástica de alto impacto con resistencia a radiación UV, garantizan durabilidad prolongada en condiciones de exposición exterior. Su diseño dieléctrico incorpora abrazaderas termoplásticas reforzadas que permiten la instalación directa sobre el cable ADSS sin causar daño estructural, facilitando la gestión de longitudes adicionales de fibra. Los soportes de montaje autoalineables con conexión directa adaptan la instalación a distintos tipos de infraestructura de postes, mientras que el patrón de almacenamiento en figura 8 evita la torsión del forro del cable durante operaciones de recuperación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Resina termoplástica de alto impacto, resistente a rayos UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soportes de montaje: Autoalineables con conexión directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad de postes: Madera, acero u hormigón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrón de almacenamiento: Figura 8 para prevención de torsión del forro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Instalación: Directa sobre cable ADSS sin daño mediante accesorios incluidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Reserva de excedente de fibra óptica en instalaciones aéreas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia: Rayos UV</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Propiedades eléctricas: Totalmente dieléctrico</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Abrazaderas: Termoplásticas reforzadas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Soportes de montaje: Autoalineables, conexión directa</div><div>Patrón de almacenamiento: Figura 8</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funcionalidad y Aplicación</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Función principal: Almacenamiento de excedente de cable de fibra óptica</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de instalación: Aérea</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de cable compatible: ADSS (All-Dielectric Self-Supporting)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Método de instalación: Directa sobre cable sin daño estructural</div><div>Protección mecánica: Prevención de torsión del forro durante recuperación</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Cantidad: Par de raquetas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Dimensiones: 14 pulgadas</div><div>Accesorios incluidos: Elementos para instalación directa sin daño al cable ADSS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Almacenamiento eficiente de excedente de fibra óptica en instalaciones aéreas
Característica 2	Instalación directa sin dañar cable ADSS mediante accesorios incluidos
Característica 3	Resina termoplástica de alto impacto con resistencia UV para larga durabilidad
Característica 4	Abrazaderas reforzadas con características totalmente dieléctricas
Característica 5	Soportes autoalineables compatibles con postes de madera, acero u hormigón
Característica 6	Patrón figura 8 que previene torsión del forro durante recuperación del cable