



Par de Sujetadores para Fibra Óptica 250 Micras / Compatibles con Fusionadoras 915FS, 910FS y FSP200 / Precisión de Alineación Industrial

SKU: 1332-250 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas

\$10,010.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">Este par de sujetadores (holders) está diseñado específicamente para fibras ópticas de 250 micras, ofreciendo compatibilidad integral con las fusionadoras Tempo 915FS, 910FS y FSP200. Su construcción robusta garantiza alineación precisa durante el proceso de empalme, reduciendo pérdidas de inserción y optimizando la calidad de las conexiones ópticas. El set incluye dos sujetadores especializados que permiten operaciones simultáneas en ambos lados de la fibra. Fabricados bajo estándares industriales, estos holders aseguran durabilidad prolongada en entornos de trabajo intensivos.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Diseño optimizado para fibras ópticas de 250 micras de diámetro<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Par de sujetadores especializados incluido en el set<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Alta precisión mecánica en alineación de fibras durante empalme<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Construcción duradera para uso continuo en campo o laboratorio<li style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;">Cumplimiento con estándares industriales de conexión óptica<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;">Producto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Par de sujetadores (holders) para fibra óptica 250 micras</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">1332250</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Marca</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">1332250</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Diámetro de Fibra Compatible</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">250 micras</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Fusionadoras Compatibles</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Tempo 915FS, 910FS, FSP200</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Contenido del Paquete</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Par de sujetadores especializados (2 unidades)</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Precisión de Alineación</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Alta precisión para empalmes ópticos consistentes</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Estándar de Construcción</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;">Industrial para uso prolongado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con tres fusionadoras Tempo
Característica 2	Diseño especializado para fibras de 250 micras de diámetro
Característica 3	Par de sujetadores incluido para operaciones simultáneas
Característica 4	Alineación de alta precisión para empalmes ópticos consistentes
Característica 5	Construcción robusta para ciclos de uso prolongados
Característica 6	Estándar industrial para conexiones de fibra confiables