



Pararrayos Dipolo Corona / Acero Inoxidable / Radio Protección 72° / 1.7 m (5.6 ft) / NMX-J-549 / NOM-001-SEDE

SKU: LP-DIPOLO-INOX Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Pararrayos

\$3,425.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Pararrayos dipolo con efecto corona diseñado para proteger estructuras contra impactos directos de descargas atmosféricas. Fabricado en acero inoxidable que garantiza permanencia y durabilidad en ambientes salinos y climas costeros. La bobina excitadora toroidal y el anillo equipotencial generan ionización controlada que crea un punto atractivo preferencial para el rayo. Conectado al conductor de bajada, proporciona trayectoria segura hacia el electrodo de puesta a tierra para drenar la corriente eléctrica. Radio de cobertura de 72 grados. Ideal para torres arriostradas de telecomunicaciones.

Construcción en acero inoxidable resistente a corrosión salina

Protección activa contra impactos directos de rayos

Efecto corona por bobina excitadora toroidal y anillo equipotencial

Drenaje seguro de corriente hacia sistema de puesta a tierra

Radio de cobertura de 72 grados

Cumplimiento con NMX-J-549-ANCE-2005 y NOM-001-SEDE-2012

Altura: 1.7 m (5.6 ft)

Materiales

Acero inoxidable

Radio de protección 72°

Diseño

Dipolo con efecto corona

Normas

NMX-J-549-ANCE-2005

NOM-001-SEDE-2012

Torres arriostradas de telecomunicaciones

Mecanismo

Bobina excitadora toroidal

Anillo equipotencial

Ionización por efecto corona

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable para ambientes salinos costeros
Característica 2	Protección contra impactos directos de rayos
Característica 3	Efecto corona por ionización controlada
Característica 4	Trayectoria segura de drenaje a tierra
Característica 5	Cobertura de 72 grados de protección
Característica 6	Cumple normativas NMX-J-549 y NOM-001-SEDE