



Pared Lateral para Charola / 50 mm (2 in) de Alto / Acero Pre-galvanizado / Pintura Electrostatica Negra / Proteccion de Radio de Curvatura 76 mm (3 in)

SKU: WGSW2BL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$401.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pared lateral para el sistema de canalizacion Wyr-Grid®, fabricada en acero pre-galvanizado con acabado de pintura electrostatica en color negro. Con una altura de 50 mm (2 in), esta pared lateral se instala a presion manualmente en cualquier punto del tramo de charola, proporcionando contencion lateral para cables de cobre, fibra optica o alimentacion. El diseno modular permite adaptarse a diferentes anchos de charola y combinar con paredes laterales de mayores alturas. Incluye proteccion de radio de curvatura de 76 mm (3 in) mediante cascadas de pared lateral y piezas de interseccion, evitando la deformacion o danos en los cables al cambiar de direccion.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Caracteristicas Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pared lateral para charola Wyr-Grid®<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura de 50 mm (2 in)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pintura electrostatica color negro<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Fabricada en acero pre-galvanizado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseno modular adaptable a diferentes anchos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Proteccion de radio de curvatura de 76 mm (3 in)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalacion manual a presion sin herramientas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compatible con charolas de 203 mm, 305 mm, 457 mm, 610 mm y 762 mm de ancho</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeno</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Proteccion de radio de curvatura: 76 mm (3 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Contencion lateral para cables de cobre, fibra optica y alimentacion<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Instalacion a presion en cualquier punto del tramo</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Fisicas / Electricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Altura: 50 mm (2 in)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Acero pre-galvanizado<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Acabado: Pintura electrostatica color negro<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseno modular adaptable a diferentes anchos de charola</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;">Pared lateral para charola Wyr-Grid®</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege cables de cobre, fibra optica y alimentacion en rutas verticales
Característica 2	Instalacion manual a presion sin herramientas en cualquier punto del tramo
Característica 3	Radio de curvatura de 76 mm (3 in) que previene danos en cables
Característica 4	Diseno modular adaptable a charolas de 203 mm, 305 mm, 457 mm, 610 mm y 762 mm
Característica 5	Fabricacion en acero pre-galvanizado con acabado de pintura electrostatica negra
Característica 6	Compatible con paredes laterales de 102 mm y 152 mm para expansion escalonada