



Pasacable de Entrada / Cables Terminados 0.63"-0.67" (16-17 mm) / TPE Negro / IP/NEMA / Alivio de Tensión / Paquete 4 Piezas

SKU: CEG-16X1 Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$305.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los pasacables de entrada sencilla y pequeña CEG16X1 proporcionan un método seguro y organizado para la transición de cables y mangueras a través de gabinetes y equipos eléctricos. Diseñados específicamente para cables terminados con diámetros entre 0.63" (16.0 mm) y 0.67" (17.0 mm), estos dispositivos integran alivio de tensión mecánica que protege las terminaciones contra esfuerzos de tracción. El material termoplástico elastómero (TPE) negro ofrece resistencia combinada con flexibilidad para instalaciones en espacios confinados, mientras que la geometría de sellado preserva las clasificaciones de ingreso IP/NEMA del equipo. El formato de paquete de 4 piezas facilita la planificación de proyectos y el mantenimiento de inventario estandarizado en infraestructuras de cableado industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pasacable para cables terminados de 0.63"-0.67" (16.0 mm - 17.0 mm)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño de entrada sencilla y compacta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material TPE negro resistente y flexible<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mantiene clasificaciones IP/NEMA para sellado de ingreso<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alivio de tensión integrado en la instalación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paquete estándar de 4 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de cable: 0.63"-0.67" (16.0 mm - 17.0 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cable: Terminados (no requiere desconexión)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alivio de tensión: Integrado mecánico<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificaciones: IP/NEMA (mantenimiento de sellado)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: TPE (termoplástico elastómero)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño: Entrada sencilla y compacta</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>4 piezas de pasacable CEG16X1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mantiene sellado IP/NEMA en gabinetes y equipos
Característica 2	Alivio de tensión integrado que protege las terminaciones
Característica 3	Material TPE flexible que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Diseño compacto para cables ya terminados sin desconexión
Característica 5	Apertura precisa para diámetros de 16.0 a 17.0 mm
Característica 6	Paquete de 4 piezas para estandarización de inventario