



Pasacable / PVC Rígido Dureza 40 / Autoextinguible / Protección UV / Cables hasta 9.0 mm / Temperatura -5°C a 65°C / Diámetro Exterior Ø22-28 mm

SKU: LP-CBI-O Marca: LINKEDPRO Categoría: Jacks / Plugs

\$349.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pasacable profesional en PVC rígido diseñado para facilitar el paso de cables a través de muros y superficies en aplicaciones de interior. Fabricado con material autoextinguible y protección UV, ofrece alta resistencia a impactos con dureza Shore 40. Compatible con cables de hasta 9.0 mm de diámetro, está disponible en colores negro e ivory. Su diseño versátil lo hace ideal para organización profesional de cableado en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Opera en un rango de temperatura de -5°C a 65°C, asegurando rendimiento confiable en diversas condiciones ambientales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Tipo: Pasacable versión abierta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Aplicación: Interior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Material: PVC rígido<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Dureza: 40<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Propiedades: Autoextinguible<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Diámetro exterior: Ø22-28 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Diámetro interior: Ø7.7 mm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Cables compatibles: Hasta 9.0 mm de diámetro<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Rango de temperatura: -5°C a 65°C<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Resistencia a impactos: Alta<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Protección UV<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.8;">Temperatura: -5°C a 65°C</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Autoextinguible<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección UV<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura: -5°C a 65°C</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: PVC rígido<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro exterior: Ø22-28 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro interior: Ø7.7 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Cables hasta: 9.0 mm</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0;">Pasacable LPCBIO</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Facilita paso ordenado de cables a través de muros y superficies
Característica 2	Material autoextinguible para mayor seguridad en instalaciones
Característica 3	Alta resistencia a impactos con dureza Shore 40
Característica 4	Protección UV para mayor durabilidad en ambientes expuestos
Característica 5	Compatible con cables de hasta 9.0 mm de diámetro
Característica 6	Operación confiable en rango térmico -5°C a 65°C