



Interruptor Termomagnético / 1 Polo / 20 Amp / 6 kA / Riel DIN / 110-415 VCA / -30°C a 70°C

SKU: NXB631PC20 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$131.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interruptor termomagnético de 1 polo diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. El dispositivo detecta automáticamente condiciones de sobrecarga mediante su elemento térmico y cortocircuitos mediante su elemento magnético, interrumpiendo el flujo de corriente para prevenir daños en equipos y reducir riesgos de incendio. Su construcción permite el montaje estandarizado en riel DIN, facilitando la integración en tableros eléctricos existentes. La bandera indicadora bicolor proporciona identificación inmediata del estado del circuito, optimizando los procedimientos de mantenimiento y troubleshooting.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección magnética contra cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida mecánica: 20,000 ciclos operativos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida eléctrica: 10,000 ciclos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente nominal: 20 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura de operación: -30°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango extendido de temperatura: -40°C a 70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación110-415 VCA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal20 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de polos1 polo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva6 kA</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento-30°C a 70°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango extendido-40°C a 70°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MontajeRiel DIN</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida mecánica20,000 ciclos</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura-30°C a 70°C</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interruptor termomagnético1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Documentación técnicaIncluida</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecorrientes y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad en instalaciones eléctricas
Característica 3	Indicador visual de estado rojo/verde para diagnóstico inmediato
Característica 4	Vida mecánica 20,000 ciclos para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 5	Rango extendido -30°C a 70°C para ambientes industriales severos
Característica 6	Montaje en riel DIN para instalación rápida y estandarizada