



Interruptor Termomagnético / 1 Polo / 32 Amp / 6 kA / 110-415 VCA / Riel DIN

SKU: NXB631PC32 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$132.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético de 1 polo y 32 A está diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Detecta automáticamente condiciones de sobrecarga mediante su mecanismo térmico y cortocircuitos mediante su disparo magnético, interrumpiendo el flujo de corriente para proteger equipos e infraestructura. Su construcción para montaje en riel DIN facilita la integración en tableros eléctricos estandarizados. Opera en un amplio rango de temperatura que abarca desde entornos de congelación hasta condiciones de alta temperatura, garantizando continuidad en aplicaciones exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 110-415 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 32 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 1 polo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección magnética contra cortocircuitos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -40 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida mecánica: 20,000 ciclos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Riel DIN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Bandera indicadora de estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos cautivos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Accesorios disponibles: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de operación: 110-415 VCA<li style='margin-bottom: 6px;'>Corriente nominal: 32 A<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='margin-bottom: 6px;'>Configuración: 1 polo<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida eléctrica: 10,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de funcionamiento: -30 a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Rango amplio de operación: -40 a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida mecánica: 20,000 ciclos<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje: Riel DIN<li style='margin-bottom: 6px;'>Tornillos cautivos</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones y Accesorios</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección magnética contra cortocircuitos<li style='margin-bottom: 6px;'>Bandera indicadora de estado<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicador de estado circuito cerrado<li style='margin-bottom: 6px;'>Accesorios: contactos auxiliares, alarmas, bobinas de disparo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad operativa
Característica 3	Rango operativo -40 a 70 °C para entornos extremos
Característica 4	Vida mecánica 20,000 ciclos para mayor durabilidad
Característica 5	Montaje en riel DIN para instalación estandarizada
Característica 6	Indicador visual de estado con bandera y tornillos cautivos