



Interrupor Termomagnético Riel DIN / 2 Polos / 63 A / 415 Vca / 6 kA / -40 °C a 70 °C

SKU: NXB632PC63 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$237.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El interruptor termomagnético para riel DIN de 2 polos y 63 A proporciona protección integral de circuitos eléctricos mediante dos mecanismos independientes: la parte térmica detecta y responde a sobrecargas prolongadas, mientras que la parte magnética actúa instantáneamente ante cortocircuitos. Diseñado para instalación en tableros industriales y comerciales, opera en un rango de voltaje de 110 Vca a 415 Vca con capacidad interruptiva de 6 kA. Su construcción soporta condiciones ambientales severas con temperaturas de operación desde -40 °C hasta 70 °C, garantizando continuidad en aplicaciones críticas. La bandera indicadora de estado dual color permite verificación visual rápida de la condición del circuito sin necesidad de instrumentos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección magnética contra cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Indicador bicolor: rojo (circuito cerrado), verde (circuito abierto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje estándar en riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con contactos auxiliares, alarmas y bobinas de disparo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 110 Vca - 415 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 63 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 polos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida mecánica: 20,000 ciclos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida eléctrica: 10,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico de operación: -40 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandera indicadora de estado dual color</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios Disponibles</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contactos auxiliares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bobinas de disparo</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética para sobrecorrientes y cortocircuitos
Característica 2	Vida mecánica de 20,000 ciclos para alta durabilidad operativa
Característica 3	Indicador de estado bicolor para identificación visual inmediata del circuito
Característica 4	Rango térmico extendido -40 °C a 70 °C para entornos industriales extremos
Característica 5	Vida eléctrica de 10,000 ciclos con capacidad interruptiva de 6 kA
Característica 6	Compatible con accesorios de automatización: contactos auxiliares, alarmas y bobinas