



Interrupor Termomagnético DIN / 2 Polos / 16 A / 6 kA / 110-415 Vca / Indicador de Estado

SKU: NXB632PC16 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$249.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético de 2 polos diseñado para instalación en riel DIN estándar, con capacidad de 16 A y tensión de operación de 110 Vca a 415 Vca. Equipado con protección térmica contra sobrecorrientes y protección magnética contra cortocircuitos, con capacidad interruptiva de 6 kA que garantiza alta seguridad en la desconexión del circuito. Incluye bandera indicadora de estado con colores rojo (circuito cerrado) y verde (circuito abierto) para identificación visual inmediata. Construido para operar en temperaturas de -30 °C a 70 °C, con tornillos cautivos que simplifican la instalación y mantenimiento. Vida eléctrica de hasta 10,000 ciclos de operación y vida mecánica de hasta 20,000 ciclos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección térmica y magnética integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bandera indicadora de estado: rojo/verde<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tornillos cautivos para instalación segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en riel DIN estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Amplio rango de temperatura de operación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de operación: 110 Vca - 415 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal: 16 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 2 polos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida eléctrica: hasta 10,000 ciclos<li style='padding: 6px 0;'>Vida mecánica: hasta 20,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillos cautivos<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0;'>Rango de temperatura de operación: -40 °C a 70 °C<li style='padding: 6px 0;'>Bandera indicadora de estado: rojo (circuito cerrado), verde (circuito abierto)</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Funciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='padding: 6px 0;'>Protección magnética contra cortocircuitos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada contra sobrecargas y cortocircuitos
Característica 2	Bandera indicadora rojo/verde para estado visual inmediato del circuito
Característica 3	Rango operativo -30 °C a 70 °C para ambientes industriales exigentes
Característica 4	Vida eléctrica 10,000 ciclos y mecánica 20,000 ciclos para mayor durabilidad
Característica 5	Tornillos cautivos que facilitan instalación y mantenimiento seguro
Característica 6	Montaje en riel DIN estándar para integración rápida en tableros eléctricos