



Interrupor Termomagnético / 2 Polos / 20 A / 6 kA / Riel DIN / 110-415 Vca / -40 °C a 70 °C

SKU: NXB632PC20 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$238.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interrupor termomagnético de 2 polos diseñado para protección de circuitos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos. El mecanismo de disparo combina protección térmica para sobrecorrientes prolongadas y protección magnética para sobretensiones instantáneas. Compatible con riel DIN estándar, permite instalación rápida en tableros de distribución. El indicador visual de estado facilita la identificación de la condición del circuito sin necesidad de herramientas adicionales. Construido para operar en ambientes con temperaturas extremas, garantiza continuidad en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica y magnética contra sobrecorrientes y cortocircuitos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo CA 110 V a 415 V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en riel DIN estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico ampliado -40 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador visual de estado con bandera roja/verde<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos cautivos para instalación segura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida mecánica hasta 20,000 ciclos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 2 polos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente nominal: 20 A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de operación: 110 Vca - 415 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección térmica: Sobrecorrientes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección magnética: Cortocircuitos / sobretensiones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida eléctrica: Hasta 10,000 ciclos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida mecánica: Hasta 20,000 ciclos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Riel DIN estándar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de funcionamiento: -30 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango térmico ampliado: -40 °C a 70 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillos: Cautivos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador visual: Bandera roja/verde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Verde: Circuito abierto</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interrupor termomagnético NXB632PC20</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética contra sobrecorrientes y cortocircuitos
Característica 2	Capacidad interruptiva 6 kA para alta seguridad en instalaciones industriales
Característica 3	Indicador visual de estado con bandera roja/verde para diagnóstico inmediato
Característica 4	Rango térmico extendido -40 °C a 70 °C para ambientes extremos
Característica 5	Tornillos cautivos que facilitan instalación y mantenimiento seguro
Característica 6	Vida mecánica 20,000 ciclos y eléctrica 10,000 ciclos para mayor durabilidad