



SKU: NXB633PD40 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Interruptor termomagnético de 3 polos diseñado para la protección de circuitos eléctricos en instalaciones industriales y comerciales. Integra protección térmica contra sobrecorrientes y protección magnética contra cortocircuitos en su dispositivo. Su configuración de 40 A con capacidad interruptiva de 6 kA garantiza la desconexión segura del circuito ante condiciones de falla. El rango de temperatura operativa de -35°C a 70°C permite su instalación en entornos con condiciones ambientales exigentes, incluyendo tableros eléctricos en espacios no climatizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Protección térmica contra sobrecorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Protección magnética contra cortocircuitos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Corriente nominal: 40 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Voltaje de operación: 110-415 Vca<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Capacidad interruptiva: 6 kA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Configuración: 3 polos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Montaje: Riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Bandera indicadora de estado: rojo (cierre cerrado), verde (circuito abierto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Tornillos cautivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Temperatura de funcionamiento: -35°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Rango extendido de temperatura: -40°C a 70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;'>Vida mecánica: hasta 20,000 ciclos<li style='padding: 8px 0; color: inherit;'>Vida eléctrica: hasta 10,000 ciclos<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Corriente nominal40 A</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad interruptiva6 kA</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Configuración de polos3 polos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protección térmicaContra sobrecorrientes</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Protección magnéticaContra cortocircuitos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Temperatura de funcionamiento-35°C a 70°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Rango extendido de temperatura-40°C a 70°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MontajeRiel DIN</div><div style='margin-bottom: 10px;'>TornillosCautivos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Bandera indicadoraRojo (cerrado) / Verde (abierto)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Durabilidad</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Vida mecánicaHasta 20,000 ciclos</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Vida eléctricaHasta 10,000 ciclos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección dual térmica y magnética integrada
Característica 2	Bandera indicadora bicolor de estado del circuito
Característica 3	Tornillos cautivos para instalación segura
Característica 4	Vida eléctrica de 10,000 ciclos de operación
Característica 5	Rango extendido -40°C a 70°C operación confiable
Característica 6	Montaje estándar Riel DIN para tableros eléctricos