



Patch Cord / Cat6A / 10G / Blindado S/FTP / 0.5m (1.64ft) / RJ45 / Blanco

SKU: LP-STP6A050WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$36.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este patch cord Cat6A de alto rendimiento está diseñado para establecer conexiones físicas confiables entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo. Soporta aplicaciones 10GBASE-T con velocidades de hasta 10Gbps y frecuencia de 500MHz, cumpliendo estrictamente la norma IEEE 802.3an. Su construcción blindada S/FTP proporciona protección superior contra interferencias electromagnéticas, ideal para entornos con alta densidad de equipamiento. La longitud compacta de 0.5 metros (1.64 pies) optimiza el manejo de cableado en racks y gabinetes, reduciendo el desorden y mejorando la circulación de aire.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Rendimiento certificado hasta 10Gbps con ancho de banda de 500MHzConformidad con norma IEEE 802.3an para máxima confiabilidad en redes 10GBASE-TBlindaje S/FTP que minimiza diafonía e interferencias externasLongitud de 0.5m (1.64ft) para instalaciones compactas y ordenadasTerminación con plug modular RJ45 8(8) de alta durabilidadImpedancia controlada de 100 ohms para señalización consistente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: bold;*>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: bold;*>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold;*>S/FTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold;*>0.5 m (1.64 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conector</div><div style='font-weight: bold;*>RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Impedancia</div><div style='font-weight: bold;*>100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Norma</div><div style='font-weight: bold;*>IEEE 802.3an</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: bold;*>Blanco</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento hasta 10Gbps con 500MHz
Característica 2	Cumple norma IEEE 802.3an para confiabilidad
Característica 3	Cable blindado S/FTP para mayor protección
Característica 4	Conexiones compactas de 0.5 metros
Característica 5	Terminación plug modular RJ45 robusto
Característica 6	Resistencia 100 ohms optimizada