



Patch Cord Cat6A / Blindado S/FTP / 10Gbps / 500MHz / 1.0m (3.28ft) / Azul

SKU: LP-ST6A-100BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$59.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Este patch cord Cat6A de alto rendimiento está diseñado para establecer conexiones físicas confiables entre el cuarto de telecomunicaciones y el área de trabajo en infraestructuras de red empresarial. Cumple con la especificación IEEE 802.3an (10GBase-T) para aplicaciones de 10 Gbps con rendimiento de frecuencia hasta 500 MHz. Su construcción blindada S/FTP con calibre AWG 27 y 4 pares trenzados garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas y diafonía, manteniendo la integridad de la señal en entornos de alta densidad de cableado. La terminación con plugs modulares RJ45 en ambos extremos permite despliegue inmediato sin herramientas adicionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Interfaz IEEE 802.3an para aplicaciones 10GBase-T a 10 GbpsFrecuencia de rendimiento certificada hasta 500 MHzCable blindado de cobre tipo S/FTP (par trenzado blindado individual y pantalla global)Longitud de 1.0 metro (3.28 pies), color azul para identificación de circuitosTerminaciones con plug modular RJ45 en ambos extremosCalibre AWG 27 con 4 pares trenzados de precisión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A / 10GBase-T</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IEEE 802.3an</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Velocidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>S/FTP (Pares blindados + pantalla global)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Conductor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Calibre</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>AWG 27</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Pares</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4 pares trenzados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 modular (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1.0 m / 3.28 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Patch cord de parcheo</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7;*>Ideal para centros de datos, salas de servidores, racks de comunicaciones y entornos de oficina que requieren conectividad 10 Gigabit Ethernet. El blindaje S/FTP lo hace especialmente adecuado para instalaciones con alta presencia de cables paralelos, equipos eléctricos cercanos o condiciones donde la interferencia electromagnética puede comprometer el rendimiento de cables UTP convencionales.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz IEEE 802.3an para 10GBase-T
Característica 2	Rendimiento hasta 500 MHz de frecuencia
Característica 3	Blindaje S/FTP de cobre de alta calidad
Característica 4	Plug modular RJ45 en ambos extremos
Característica 5	Calibre AWG 27 con 4 pares trenzados
Característica 6	Flexibilidad para instalaciones profesionales