



Cable de Parcheo / Cat6A / 10G / Blindado S/FTP / 2 m (6.56 ft) / AWG 27 / 1000 Ciclos / Azul

SKU: LP-STP-6A-200BU Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$69.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cable de parcheo de alto rendimiento diseñado para infraestructuras de red que demandan velocidades de 10 Gbps. Su construcción blindada S/FTP con malla de aluminio y poliéster garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas y diafonía, asegurando la integridad de la señal en entornos de alta densidad de cableado. La terminación con conectores RJ45 de alta durabilidad soporta 1000 ciclos de inserción, ideal para cuartos de telecomunicaciones y centros de datos donde se realizan cambios frecuentes. El calibre AWG 27 ofrece un equilibrio óptimo entre rendimiento eléctrico y flexibilidad de manejo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Soporte para 10 Gbps y frecuencia de 500 MHzCumplimiento norma IEEE 802.3an (10GBASE-T)Blindaje S/FTP con malla de aluminio/poliésterConectores RJ45 8(8) con terminación estándar1000 ciclos de inserción para máxima durabilidadAlta flexibilidad para administración eficiente en racks<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Físicas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Cable de parcheo de cobre</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Color</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Azul (BU)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Nivel de rendimiento</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Cat6A / Clase E</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Longitud</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>2.0 m (6.56 ft)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Terminación extremo 1</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Plug modular RJ45</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Terminación extremo 2</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Plug modular RJ45</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo de cable</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>Blindado (S/FTP)</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Malla de aluminio / poliéster</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Eléctricas</h4><table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Impedancia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>100 Ω</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Frecuencia</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>500 MHz</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Calibre</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>AWG 27</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Durabilidad</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right;*>1000 ciclos de inserción</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit;*>Redes LAN hasta 10 GbpsConexión de equipos en cuartos de telecomunicacionesEnlaces de backbone de alta velocidadCentros de datos y servidoresInfraestructura 10GBASE-T</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporte 10Gbps a 500MHz para redes de alto rendimiento
Característica 2	Blindaje S/FTP con malla de aluminio contra interferencias
Característica 3	Conectores RJ45 con 1000 ciclos de inserción duraderos
Característica 4	Alta flexibilidad para fácil administración en racks
Característica 5	Cumple norma IEEE 802.3an para 10GBASE-T
Característica 6	Construcción en cobre puro para máxima integridad de señal