



Cable de Parcheo / Cat6A / S/FTP / 10Gbps / 2m (6.56 ft) / Blindado / AWG 27 / RJ45 / Blanco

SKU: LP-STP-6A-200WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$58.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este cable de parcheo Cat6A S/FTP está diseñado para infraestructuras de red que demandan el máximo rendimiento. Soporta velocidades de hasta 10 Gbps con una frecuencia de operación de 500 MHz, cumpliendo con los estándares IEEE 802.3an (10GBASE-T), TIA/EIA-568-B.2 y la clasificación Cat6A/Class E. Su blindaje compuesto por malla de aluminio y poliamida garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas, ideal para entornos con alta densidad de cables y equipos activos. Los conectores RJ45 8(8) chapados en oro aseguran conexiones estables y duraderas, mientras que su diseño compacto permite 1000 ciclos de conexión sin degradación del rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Blindaje S/FTP con malla de aluminio/poliamida para máxima protección EMIConectores RJ45 8(8) chapados en oro de alta conductividadFrecuencia de 500 MHz para transmisión 10GBASE-TConductores AWG 27 de cobre con aislamiento optimizadoDurabilidad certificada: 1000 ciclos de conexión/desconexiónDiseño compacto de fácil manejo e instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cable de parcheo de cobre</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Cat6A / Class E</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Blindado (S/FTP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Resistencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->100 Ohms</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Frecuencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Calibre de Conductores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->AWG 27</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->RJ45 8(8)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Blanco (WH)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->2.0 m (6.56 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Terminación Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Terminación Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Plug modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Estructura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Par trenzado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Malla de aluminio / poliamida</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Durabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1000 ciclos de conexión</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Redes de datos 10 GbpsConexión de telecomunicacionesInfraestructura de redes estructuradasConexión de dispositivos de red<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Estándares Cumplidos</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->IEEE 802.3an (10GBASE-T)Cat6A / Class ETIA/EIA-568-B.2</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje S/FTP con malla de aluminio y poliamida
Característica 2	Conectores RJ45 chapados en oro para conexión estable
Característica 3	500 MHz de ancho de banda para redes de alta velocidad
Característica 4	Diseño compacto con 1000 ciclos de durabilidad
Característica 5	Conductores AWG 27 de cobre con aislamiento optimizado
Característica 6	Cumple IEEE 802.3an, TIA/EIA-568-B.2 y Cat6A/Class E