



Patch Cord / Cat6A / 10G / Blindado S/FTP / 3.0 m (9.84 ft) / 500 MHz / AWG 27 / Blanco

SKU: LP-STP-6A-300WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$71.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este patch cord de alto rendimiento está diseñado para infraestructuras de red que demandan velocidades de 10Gbps con máxima confiabilidad. Su construcción blindada S/FTP con aislamiento de aluminio y poliéster garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas y diafonía, ideal para entornos con alta densidad de cables y equipos activos. Los conductores de cobre puro calibre AWG 27 aseguran transmisión eficiente con mínima pérdida de señal, mientras que los conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones ofrecen durabilidad extendida y resistencia a la corrosión en conexiones frecuentes. Con certificación IEEE 802.3an y ancho de banda de 500MHz, este cable soporta aplicaciones avanzadas en centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y redes de área de trabajo exigentes.

Características principales

- Cumple norma IEEE 802.3an para transmisión 10Gbps
- Rendimiento de 500MHz para aplicaciones avanzadas
- Cable blindado Cat6A S/FTP con aislamiento reforzado
- Conductores de cobre puro AWG 27 de alta conductividad
- Conectores RJ45 chapados en oro 50 micrones resistente a corrosión
- Diseño trenzado con blindaje aluminio/poliéster para reducir interferencias
- Plug modular en ambos extremos
- 1000 ciclos de conexión garantizados

Especificaciones técnicas

Nivel de rendimiento

Cat6A / Class E

Tipo de cable

Blindado (S/FTP)

Color

Longitud

3.0 m (9.84 ft)

Tipos de cable

Blindado (S/FTP)

Calibre

AWG 27

Ciclos de conexión

1000 veces

Aplicaciones

Redes de área de trabajo

Instalaciones de 10Gbps

Construcción

Conductor

Cobre puro

Blindaje

Aluminio/Poliéster (S/FTP)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple norma IEEE 802.3an para transmisión 10Gbps
Característica 2	Rendimiento de 500MHz para aplicaciones avanzadas
Característica 3	Blindaje S/FTP con aislamiento reforzado de aluminio/poliéster
Característica 4	Conductores de cobre puro AWG 27 de alta conductividad
Característica 5	Conectores RJ45 chapados en oro de 50 micrones anticorrosión
Característica 6	Diseño trenzado que minimiza interferencias electromagnéticas