



Patch Cord Cat6A / Blindado / 10G / 500MHz / 7.0m (22.96 pies) / Blanco

SKU: LP-STP-6A-700WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

\$112.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;*>Patch Cord Cat6A Blindado 10G 7.0m Blanco</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;*>Este patch cord de alto rendimiento está diseñado para completar soluciones de cableado estructurado en centros de datos y redes empresariales. Opera bajo el estándar IEEE 802.3an (10GBase-T), permitiendo transferencias de datos a 10 Gbps con un ancho de banda de 500 MHz. Su construcción blindada protege contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, asegurando integridad de señal en entornos eléctricamente ruidosos. Con una longitud de 7.0 metros (22.96 pies), ofrece versatilidad para conectar estaciones de trabajo, servidores y equipos de red con el cuarto de telecomunicaciones.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;*>Los conectores modulares RJ45 facilitan la instalación sin herramientas especializadas, mientras que su diseño mecánico soporta 1000 ciclos de inserción y extracción. Ideal para infraestructuras que requieren escalabilidad y facilidad de administración.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Categoría 6A para aplicaciones 10Gbps conforme IEEE 802.3anRendimiento de 500 MHz para alta eficiencia de transmisiónCable blindado con protección activa contra EMI/RFIConectores modulares RJ45 para instalación ágilLongitud de 7.0 m (22.96 pies) para conexiones versátilesDurabilidad validada para 1000 ciclos de uso<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Categoría</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Velocidad máxima</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>10 Gbps</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Estándar</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>IEEE 802.3an (10GBase-T)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Longitud</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>7.0 m / 22.96 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Conector</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>RJ45 modular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Protección EMI/RFI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Color</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Durabilidad mecánica</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>1000 ciclos de inserción</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;*>Área de trabajo a telecomunicaciones</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estándar IEEE 802.3an para 10GBase-T
Característica 2	Blindaje EMI/RFI para entornos con interferencias
Característica 3	Conectores modulares RJ45 para instalación ágil
Característica 4	Diseño validado para 1000 ciclos de conexión
Característica 5	Flexibilidad para crecimiento de infraestructura
Característica 6	Ideal para conexión de área de trabajo a cuarto de telecomunicaciones