



SKU: LP-STP-6A-100-WH Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Cords

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

que demandan transmisión de datos a 10 Gbps con máxima integridad de seño. Su construcción blindada protege contra interferencias electromagnéticas y diafonía, asegurando rendimiento estable en centros de datos, salas de servidores y redes empresariales de alta densidad. Cumple con la norma IEEE 802.3an (10GBASE-T) y opera a 500 MHz, proporcionando el ancho de banda necesario para aplicaciones actuales y futuras. La longitud de 1.0 metro (3.28 pies) lo hace ideal para conexiones punto a punto en racks y paneles de parcheo donde el exceso de cable genera desorden térmico y dificulta la gestión.

Características principales

- Conformidad con norma IEEE 802.3an (10GBASE-T)
- Rendimiento de 500 MHz
- Longitud de 1.0 m (3.28 pies)
- Impedancia 100 Ω, calibre AWG 27
- Conectores modulares RJ45 en ambos extremos
- Especificaciones técnicas

Categoría	Detalle
Velocidad máxima	>10 Gbps
Longitud	1.0 m (3.28 pies)
Impedancia	>100 Ω
Calibre	AWG 27

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento certificado para 10 Gbps a 500 MHz
Característica 2	Blindado para máxima protección contra interferencias
Característica 3	Conectores RJ45 modulares en ambos extremos
Característica 4	Impedancia controlada de 100 Ω para señal estable
Característica 5	Calibre AWG 27 para flexibilidad en rutado
Característica 6	Conformidad IEEE 802.3an para redes 10GBASE-T