



Cable Patch Cord Industrial / Cat6A Blindado S/FTP / IP65/IP67 / 1 m (3.28 ft) / -20°C a 70°C / T568B

SKU: ISTEP6X1MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,973.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión Ethernet de grado industrial fabricado con cable de par trenzado blindado categoría 6A (S/FTP), diseñado para entornos que demandan alta inmunidad a interferencias electromagnéticas y condiciones ambientales severas. Cada extremo incorpora un plug industrial con terminación pre-crimpada bajo el estándar T568B, eliminando la necesidad de herramientas de campo y reduciendo errores de cableado. Los conectores cuentan con clasificación IP65/IP67 que asegura la protección contra ingreso de polvo y agua, mientras que las tapas atadas preservan la integridad de los contactos cuando los puertos permanecen desconectados. Los contactos con 50 micro-pulgadas de oro ofrecen alta conductividad y resistencia a la corrosión, soportando un rango de temperatura operativo de -20°C a 70°C. Este patch cord supera los estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO/IEC 11801 Clase EA, garantizando desempeño de canal para aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet en topologías industriales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Categoría: Cat6A / Clase EA (ISO/IEC 11801)<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje: S/FTP (par trenzado blindado individual y pantalla global)<li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar de terminación: T568B<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento: ANSI/TIA-568.2-D Cat6A<li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos: 50 pin (micro-pulgadas) de oro<li style='margin-bottom: 8px;'>Longitud: 1 m (3.28 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Protección de conectores: IP65/IP67 en ambos extremos<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de plug: Industrial con tapa atada en cada extremo<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura operativo: -20°C a 70°C<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño: Grado industrial para entornos severos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1x Patch Cord Cat6A IndustrialNet blindado S/FTP<li style='margin-bottom: 8px;'>2x Tapas atadas para conectores industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65/IP67 en ambos extremos para ambientes hostiles
Característica 2	Contactos con 50? pulgadas de oro para máxima durabilidad
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 70°C para condiciones extremas
Característica 4	Cumple estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA
Característica 5	Tapas atadas para protección sin conexión activa
Característica 6	Terminación T568B con conectores industriales preensamblados