



Patch Cord Industrial / Cat6A / S/FTP Blindado / IP65/IP67 / 3 m (9.84 ft) / T568B

SKU: ISTP6X3MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$3,707.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Los cables de conexión Ethernet de grado industrial Cat6A están diseñados para entornos de red exigentes donde la fiabilidad y la protección ambiental son críticas. Fabricados con cable de par trenzado blindado S/FTP de categoría 6A, estos patch cords incorporan plugs industriales terminados bajo el estándar T568B en cada extremo. Los conectores con clasificación IP65/IP67 en ambos extremos garantizan la integridad de la conectividad frente a la infiltración de polvo y agua, mientras que las tapas protectoras atadas preservan la clasificación de sellado cuando los cables permanecen desconectados. Certificados bajo ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA, operan de manera estable en un rango térmico de -20°C a 70°C, alcanzando la clasificación IP65/IP67 al acoplarse con conectores industriales compatibles y gabinetes NEMA/UL Tipo 12.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Conectores IP65/IP67 en ambos extremos para protección en ambientes industriales agresivosTapas protectoras contra polvo y agua integradas en conectores industrialesCertificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA para rendimiento verificadoRango operativo de temperatura: -20°C a 70°C para condiciones extremasTerminación T568B con plugs industriales Cat6A de alta durabilidadBlindaje S/FTP para inmunidad superior a interferencias electromagnéticas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A (Class EA)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>S/FTP (par trenzado blindado individual y pantalla global)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar de Terminación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección de Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP65/IP67 en ambos extremos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tapas atadas contra polvo y agua</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801 Class EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad de Sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP65/IP67 con conector industrial y NEMA/UL Tipo 12</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plug Industrial Cat6A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectores IP65/IP67 en ambos extremos para entornos hostiles
Característica 2	Tapas protectoras integradas contra polvo y agua en desconexión
Característica 3	Certificación ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Class EA
Característica 4	Operación garantizada de -20°C a 70°C en condiciones extremas
Característica 5	Terminación T568B con plugs industriales Cat6A de alto rendimiento
Característica 6	Blindaje S/FTP para máxima inmunidad a interferencias electromagnéticas