



Patch Cord Cat6A Industrial / Blindado S/FTP / Plug Industrial con Tapa IP67 / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: ISTP6X1MBLR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,338.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este patch cord de grado industrial está diseñado para redes Ethernet en entornos de manufactura, automatización y control industrial donde la confiabilidad de la conexión es crítica. El cable Cat6A con blindaje S/FTP minimiza interferencias electromagnéticas en áreas con alta densidad de equipos eléctricos. La terminación con plug industrial y tapa protectora en un extremo permite instalaciones seguras en condiciones de polvo, humedad y vibración. Los contactos chapados en oro de 50 micropulgadas garantizan conexiones estables durante ciclos repetidos de acoplamiento. Su construcción robusta soporta temperaturas extremas desde -20°C hasta 70°C sin degradación del rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Clasificación IP67 para protección completa contra polvo e inmersión temporal en aguaCertificación UL Tipo 12, 6/6P, 4X para ambientes industriales exigentesRango de temperatura operativa ampliado: -20°C a 70°CContactos chapados con 50 micropulgadas de oro para mayor durabilidadCumplimiento con estándares ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EAConector industrial con tapa protectora integrada para conexiones seguras<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>S/FTP</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración de Conectores</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plug industrial con tapa en un extremo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clasificación IP</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP67 (polvo e inmersión temporal)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación UL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Tipo 12, 6/6P, 4X</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contactos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>50 micropulgadas de oro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tapa Protectora</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Atada al conector industrial</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 2	Certificado UL Tipo 12, 6/6P, 4X para ambientes industriales
Característica 3	Rango de temperatura -20°C a 70°C para condiciones extremas
Característica 4	Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima durabilidad
Característica 5	Cumple ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA
Característica 6	Conector industrial con tapa protectora integrada