



Patch Cord Cat6A Industrial / Blindado S/FTP / 2 Metros (6.56 Pies) / IP65/IP67 / -20°C a 70°C

SKU: ISTEPX2MBLR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,627.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este patch cord de grado industrial está diseñado para aplicaciones Ethernet en entornos exigentes donde la conectividad estándar no es suficiente. El cable emplea cableado de par trenzado blindado S/FTP de Categoría 6A, garantizando inmunidad superior contra interferencias electromagnéticas en plantas manufactureras, centros de distribución y áreas con alta presencia de equipamiento eléctrico. La terminación pre-fabricada bajo estándar T568B permite despliegue inmediato sin herramientas especializadas, reduciendo tiempos de instalación y eliminando errores de terminación manual.</p><p style='margin-bottom: 20px;*>La arquitectura híbrida de conectores —industrial IP65/IP67 en un extremo y RJ45 IP20 en el otro— ofrece flexibilidad para integrar equipamiento de gabinete con dispositivos de campo. Las tapas protectoras atadas a los conectores industriales preservan la integridad de la interfaz cuando permanecen desconectados, evitando ingreso de contaminantes que degradarían el rendimiento. Al acoplarse con conectores industriales compatibles IP65/IP67 y NEMA UL Tipo 12, el conjunto logra sellado hermético completo contra polvo y agua proyectada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Blindaje S/FTP para máxima protección contra EMI/RFIConector industrial IP65/IP67 resistente a polvo e inmersión temporalConector RJ45 IP20 para conexión a equipamiento de infraestructuraTapas protectoras integradas para mantenimiento de clasificación IPRendimiento eléctrico verificado hasta 500 MHzRango térmico extendido -20°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría / Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cat6A / T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>S/FTP (par trenzado blindado individual + blindaje global)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 metros (6.56 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conector Extremo 1</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Industrial IP65/IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conector Extremo 2</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RJ45 IP20</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Ancho de banda</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hasta 500 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad de sellado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>NEMA UL Tipo 12 (con conector industrial acoplado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tapas protectoras atadas para conectores industriales</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector industrial IP65/IP67 para entornos hostiles
Característica 2	Tapas protectoras integradas en conectores sin uso
Característica 3	Rendimiento certificado hasta 500 MHZ
Característica 4	Compatible con conectores NEMA UL Tipo 12
Característica 5	Terminación T568B para instalación directa
Característica 6	Operación confiable de -20°C a 70°C