



Patch Cord Cat6A IndustrialNet / Blindado S/FTP / Plug Industrial con Tapa IP67 / 3 m (9.84 ft)

SKU: ISTP6X3MBLR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,910.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cables de conexión Ethernet de grado industrial PANDUIT ISTP6X3MBLR se fabrican con cable de par trenzado blindado de Categoría 6A, diseñados para instalaciones STP en entornos industriales exigentes. Cada cable incluye terminación previa con plugs industriales de Categoría 6A bajo el estándar T568B. Este modelo en particular incorpora un conector con clasificación industrial IP67 en un extremo con tapa atada, y un conector RJ45 con clasificación IP20 en el extremo opuesto, ofreciendo versatilidad para conexiones entre equipos de campo y infraestructura de red convencional.

Características Principales

- Clasificación IP67 para protección superior contra polvo e inmersión temporal
- Certificado UL tipo 12, 6/6P, 4X para ambientes industriales severos
- Rango de temperatura operativa ampliado: -20°C a 70°C
- Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para durabilidad extendida
- Diseño S/FTP con blindaje total que reduce interferencias electromagnéticas
- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA

Especificaciones Técnicas

Blindaje	S/FTP (blindaje total)
Longitud	3 m (9.84 ft)
Conector Extremo 1	Plug Industrial IP67 con tapa atada
Conector Extremo 2	RJ45 estándar IP20
Esquema de Cableado	T568B
Rango de Temperatura	-20°C a 70°C
Certificaciones UL	Tipo 12, 6/6P, 4X
Chapado de Contactos	50 micropulgadas de oro
Estándares	ANSI/TIA-1096-A, ISO 11801 Clase EA

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP67 contra polvo e inmersión temporal
Característica 2	Certificación UL tipo 12, 6/6P, 4X para ambientes industriales
Característica 3	Operación de -20°C a 70°C en condiciones extremas
Característica 4	Contactos con 50 micropulgadas de oro para máxima durabilidad
Característica 5	Blindaje S/FTP para eliminación de interferencias electromagnéticas
Característica 6	Cumplimiento ANSI/TIA-1096-A e ISO 11801 Clase EA