



Cable Patch Cord Industrial / Cat6A / UTP / IP65/IP67 / 1 m (3.28 ft) / T568B / -20°C a 70°C

SKU: IUTP6X1MBL Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,858.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable de conexión Ethernet de grado industrial fabricado con cable de par trenzado categoría 6A UTP para instalaciones en entornos exigentes. Cada extremo incorpora plugs industriales con terminación T568B y clasificación IP65/IP67, diseñados para mantener la integridad de la señal en condiciones de polvo, humedad y temperaturas variables. Los contactos con 50 µm de recubrimiento de oro aseguran conectividad estable a lo largo del tiempo, mientras que las tapas atadas protegen los conectores cuando no están acoplados. Su rango de temperatura operativa de -20°C a 70°C permite despliegues en automatización, manufactura y aplicaciones al aire libre sin degradación del rendimiento.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño y Conectividad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Categoría: 6A UTPTerminación: T568BEstándar: ANSI/TIA-568.2-DRecubrimiento de contactos: 50 µm de oro</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 1 m (3.28 ft)Clasificación de conectores: IP65/IP67 en ambos extremosProtección adicional: Tapas atadas en conectores industrialesRango de temperatura operativa: -20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1x Patch cord Cat6A industrial UTPTapas protectoras atadas en conectores industriales</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación T568B con plugs industriales certificados
Característica 2	Clasificación IP65/IP67 en ambos extremos
Característica 3	Contactos con 50µm de oro para máxima durabilidad
Característica 4	Operación en rango -20°C a 70°C
Característica 5	Supera estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A
Característica 6	Tapas atadas para protección sin conexión