



Patch Cord Cat6A Industrial / UTP / Plug Industrial IP65/IP67 / Tapa Protectora / 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: IUTP6X1MBLR Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,332.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de conexión Ethernet de grado industrial se fabrican con cable de par trenzado de categoría 6A, diseñados para instalaciones UTP o STP en entornos exigentes. Cada cable incluye terminación previa con plugs industriales de categoría 6A en cada extremo bajo el estándar T568B. Los conectores cuentan con clasificación IP65/IP67 en ambos extremos, o bien un conector industrial IP65/IP67 en un extremo y un conector RJ45 IP20 en el otro. Las tapas atadas en los conectores industriales protegen la conectividad en condiciones sin conexión, logrando clasificación IP65/IP67 cuando se acoplan.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Rendimiento superior según ANSI/TIA-568.2-D e ISO 11801 Clase EAConectores industriales con protección contra polvo e inmersiónDoble protección IP65/IP67 en ambos extremosRango de temperatura ampliado de -20°C a 70°C<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Categoría</div><div style='font-weight: 600;'>6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: 600;'>UTP (Unshielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600;'>1 Metro (3.28 Pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación</div><div style='font-weight: 600;'>T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Protección Conectores</div><div style='font-weight: 600;'>IP65/IP67 (ambos extremos)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>-20°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Accesorios</div><div style='font-weight: 600;'>Tapa protectora atada en conector industrial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rendimiento Clase EA para redes de alta velocidad
Característica 2	Conectores blindados contra polvo e inmersión
Característica 3	Rango térmico extendido -20°C a 70°C
Característica 4	Terminación T568B estandarizada industrial
Característica 5	Doble protección IP65/IP67 en ambos extremos
Característica 6	Compatible con instalaciones UTP y STP