

Sin imagen disponible

Patch Cord / Cat6A S/FTP / 26 AWG / 500 MHz / 20 m (65.62 ft) / CM/LSZH / Azul

SKU: STP6X20MBU Marca: PANDUIT Categoría: Patch Cords

\$2,111.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Los cables de parcheo S/FTP de Categoría 6A/Clase EA se fabrican con cable de cobre de par trenzado blindado 26 AWG, equipados con enchufes modulares blindados de rendimiento mejorado en cada extremo. Esta construcción S/FTP con doble blindaje ofrece máxima protección contra interferencias electromagnéticas y diafonía, ideal para entornos de alta densidad de cableado. El diseño incluye una capa protectora negra en cada enchufe modular para mayor durabilidad. Todos los cables son compatibles con los esquemas de cableado T568A y T568B, proporcionando flexibilidad en la implementación de infraestructuras de red.</p><ul style='margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Rendimiento superior a estándares ANSI/TIA-568.2-D Cat6A e ISO 11801 Clase EA hasta 500 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Blindaje S/FTP con doble protección para entornos de alta interferencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Contactos chapados con 50 micropulgadas de oro para conectividad confiable<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificado para 2500 ciclos PoE Tipo 3 y 4<li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción CM/LSZH para aplicaciones con requisitos de baja emisión de humos<li style='margin-bottom: 8px;'>Cumplimiento FCC y normativas internacionales<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Categoría / Clase</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Cat6A / Clase EA</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Frecuencia máxima</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>500 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Tipo de blindaje</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>S/FTP (doble blindaje)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Conductor</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Cobre trenzado 26 AWG</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Longitud</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>20 m (65.62 ft)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Color</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Azul</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Chapado de contactos</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>50 micropulgadas de oro</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Diámetro nominal</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>6.1 mm (0.240 in)</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Aislamiento</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>CM/LSZH</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Resistencia PoE</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>2500 ciclos Tipo 3 y 4</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Esquemas de cableado</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>T568A y T568B</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'>Cumplimiento normativo</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO 11801, FCC</p></div></div></div>