



Patch Panel / 48 Puertos UTP / Vertical 2U (3.5') / Aluminio Cepillado / Negro / 19" Rack

SKU: MX-PNL-48-C Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$1,679.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo vertical de 48 puertos UTP diseñado para instalaciones profesionales que requieren máxima densidad de conexiones en espacio reducido. Su formato vertical de 2U (3.5' de altura) optimiza la capacidad del rack estándar de 19", permitiendo organizar 48 puertos en una fracción del espacio convencional. Fabricado en aluminio cepillado de alta resistencia con acabado protector en color negro, ofrece durabilidad superior en entornos de centro de datos y salas de telecomunicaciones. La configuración modular admite módulos intercambiables Z-MAX y MAX, facilitando adaptaciones futuras y reserva de puertos mediante módulos vacíos.

Características Principales

- Formato vertical 2U (3.5' / 88.9 mm de altura) para alta densidad de puertos
- 48 puertos UTP en configuración plana optimizada
- Compatibilidad con módulos Z-MAX y MAX para flexibilidad de medios
- Barra de gestión de cables trasera para organización de infraestructura
- Numeración de puertos en negrita para identificación visual inmediata
- Módulos intercambiables y vacíos para expansiones futuras
- Montaje estándar 19" para rack o armario de comunicaciones

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Formato

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Vertical 2U (3.5' / 88.9 mm altura)

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Montaje

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Estándar 19" para rack o armario

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Material

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Aluminio cepillado de alta resistencia

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Color / Acabado

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Negro con acabado protector

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Gestión de Cables

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Barra trasera integrada

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Modular con módulos intercambiables

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Identificación

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Numeración en negrita por puerto

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Reserva de Puertos

flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Módulos vacíos disponibles

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimización de espacio en rack con formato vertical
Característica 2	Compatibilidad con módulos Z-MAX y MAX
Característica 3	Barra de gestión de cables trasera integrada
Característica 4	Numeración en negrita para identificación rápida
Característica 5	Configuración modular con módulos intercambiables
Característica 6	Módulos vacíos para reserva de puertos futuros