



Panel de Parcheo Modular Blindado / 24 Puertos STP / 1U / Acero SPCC 1.5mm / Ángulo Ajustable ±30°

SKU: LP-PP-23-STP-BK-24P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$396.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.75rem;*>Panel de Parcheo Modular Blindado de 24 Puertos</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.25rem;*>Este panel de parcheo modular blindado ofrece 24 puertos STP para instalaciones de red que demandan protección contra interferencias electromagnéticas. Su construcción en acero al carbono SPCC de 1.5 mm garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. El diseño de 1 unidad de rack permite una densidad de puertos optimizada, mientras que la barra integrada facilita la gestión ordenada del cableado. El ajuste de ángulo con tolerancia de ±30' asegura precisión en instalaciones que requieren alineación exacta de conectores.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*>Blindaje STP para máxima protección contra interferencias24 puertos para conexiones de alta densidadCompatibilidad con jacks LinkedPro a 180°Formato 1U para instalación eficiente en rackBarra de organización de cables integradaÁngulo ajustable con precisión de ±30'<h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Panel de parcheo modular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Blindaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>STP (Shielded Twisted Pair)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Número de puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>24 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Unidades de rack</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1U</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Acero al carbono SPCC 1.5 mm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Proyección de ángulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>±0.10 (0.00-20.00), ±0.15 (20.00-50.00), ±0.20 (50.00-100.00)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.35rem;*>Tolerancia de ángulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>±30'</div></div><h3 style='color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.75rem;*>Compatibilidad con jacks</h3><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 0.75rem;*>Este panel es compatible con los siguientes modelos de jacks LinkedPro:</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.5rem; margin-bottom: 1.5rem;*>LPKJ549WHLPKJ649WHLPKJ549BKLPKJ649BKLPKJ6A04LPKJ6A04LPKJ5S04LPKJ6S04</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP para protección contra interferencias electromagnéticas
Característica 2	Compatibilidad con jacks a 180° para cableado versátil
Característica 3	Barra integrada para organización profesional de cables
Característica 4	Construcción en acero al carbono SPCC de 1.5 mm de espesor
Característica 5	Ajuste de ángulo con alta precisión para instalaciones exactas
Característica 6	Diseño compacto 1U que optimiza espacio en rack