



Patch Panel / 24 Puertos / 1U Rack / Acero al Carbono / Barra Organizadora / 19"

SKU: LP-PP-23-UTP-BK-24P Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Patch Panels

\$288.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Este patch panel modular de 24 puertos y 1U está diseñado para instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Fabricado en acero al carbono con acabado de pintura en polvo, ofrece durabilidad estructural y resistencia a la corrosión. Su diseño compatible con jacks a 180° permite conexiones directas sin necesidad de herramientas adicionales. La barra organizadora de cables integrada facilita la gestión de cableado, manteniendo el rack ordenado y optimizando el flujo de aire. Las tolerancias dimensionales precisas garantizan un ajuste perfecto en racks estándar de 19 pulgadas.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">Panel modular de 24 puertos sin blindajeFormato 1U para rack estándar de 19 pulgadasCompatible con jacks a 180° de la serie LinkedProMaterial de acero al carbono con pintura en polvoBarra organizadora de cables integrada<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Material</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Acero al carbono</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Acabado</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Pintura en polvo</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Color</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Negro</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Espesor</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tamaño rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">19 pulgadas (estándar)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Altura rack</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">1U</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tolerancia angular</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">±30°</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tolerancia dimensional 0-20 mm</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">±0.10 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tolerancia dimensional 20-50 mm</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">±0.15 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tolerancia dimensional 50-100 mm</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">±0.20 mm</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tolerancia dimensional >100 mm</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">±0.25 mm</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Compatibilidad con jacks</h3><p style="margin-bottom: 12px;">Compatible con jacks LinkedPro a 180°</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin-top: 24px;">LPKJ549WHLPKJ549BKLPKJ649WHLPKJ649BK</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con jacks a 180° para conexión directa
Característica 2	Acabado en pintura en polvo anticorrosión
Característica 3	Tolerancia dimensional de ±0.10 mm para precisión de montaje
Característica 4	Espesor de 1 mm para mayor rigidez estructural
Característica 5	Barra integrada para gestión ordenada de cables
Característica 6	Formato estándar 19 pulgadas para racks universales