



Patch Panel Blindado Modular de 24 Puertos / Plano / 1UR / 19" / Acero de Alta Resistencia / 44.5mm (1.75")

SKU: TM-PNLZ-24-01 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$2,222.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Este patch panel blindado de 24 puertos ofrece rendimiento y fiabilidad en una solución modular diseñada para infraestructuras de red de alto rendimiento. Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados, permite configuraciones flexibles según las necesidades específicas de cada instalación. Su construcción en acero de alta resistencia con acabado negro garantiza durabilidad en entornos profesionales exigentes. La numeración frontal facilita la identificación rápida de puertos, mientras que el diseño plano de 1UR optimiza el espacio en rack. La conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes elimina operaciones secundarias, reduciendo significativamente el tiempo de instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Rendimiento y fiabilidad en solución modular<li style='margin-bottom: 8px;'->Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados<li style='margin-bottom: 8px;'->Fabricado en acero ligero de alta resistencia con acabado negro<li style='margin-bottom: 8px;'->Numeración frontal para fácil identificación de puertos<li style='margin-bottom: 8px;'->Montaje en rack estándar de 19 pulgadas<li style='margin-bottom: 8px;'->Conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes<li style='margin-bottom: 8px;'->Gestión de cables integrada en la parte posterior<li style='margin-bottom: 8px;'->Reducción del tiempo de instalación al no requerir operaciones secundarias de tierra<li style='margin-bottom: 8px;'->Compliant con estándar ANSI/EIA-310-D<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->TMPNLZ2401</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->24 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Blindado, modular (vacío), plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Acero de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Rack estándar 19"</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Altura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1UR — 44.5 mm (1.75")</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Conectores Z-MAX y TERA blindados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Estándar</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->ANSI/EIA-310-D</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Conexión a tierra</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Integrada mediante pestañas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Gestión de cables</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Integrada en parte posterior</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con conectores Z-MAX y TERA blindados
Característica 2	Numeración frontal para identificación rápida de puertos
Característica 3	Conexión a tierra integrada mediante pestañas resistentes
Característica 4	Gestión de cables integrada en parte posterior
Característica 5	Reducción de tiempo de instalación sin operaciones secundarias de tierra
Característica 6	Compliant con estándar ANSI/EIA-310-D