



Patch Panel / UTP Cat5e Precargado / 24 Puertos / Plano 1U / Rack 19"

SKU: UP5-F1-24L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$3,355.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El sistema de conectividad de cobre UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para requisitos UTP de Categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX maximizan la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato compacto que permite configurar el sistema ideal. El diseño plano de 1U optimiza el espacio en rack mientras mantiene accesibilidad total para terminación y gestión de cables.

Características Principales

- Patch panel de 24 puertos con jacks precargados Cat5e
- Conectividad UTP para Categoría 5e, 6 y 6A
- Soporte completo para PoE
- Rango de temperatura operativa: -10°C a 60°C (14°F a 140°F)
- Terminación 4 pares en una sola acción con pinza de impacto 110
- Montaje en rack estándar 19" (48.26 cm), formato plano 1U
- Certificaciones ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1

Especificaciones Técnicas

Flex	flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;
Flex-wrap	flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;
Letter-spacing	uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;
Nivel de Desempeño	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Categoría 5e / Clase D</div>
Cantidad de Puertos	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>24 jacks precargados</div>
Tipo de Conexión	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP (sin blindaje)</div>
UTP (sin blindaje)	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'>
Formato de Rack	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1U / 19" (48.26 cm)</div>
Estilo	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Plano</div>
Color	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div>
Rango de Temperatura	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-10°C a 60°C (14°F a 140°F)</div>
Certificaciones	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801-1</div>
Soporte PoE	<div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sí, completo</div>

Nota de instalación: Se recomienda utilizar pinza de impacto compatible con estándar 110 para la terminación de los 4 pares en una sola acción, optimizando tiempo y consistencia en instalaciones de alta densidad.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación 4 pares en una sola acción
Característica 2	Compatible con PoE y altas temperaturas
Característica 3	Soporta Cat5e, 6 y 6A en una plataforma única
Característica 4	Certificado ANSI/TIA-568.2-D e ISO/IEC 11801-1
Característica 5	Diseño plano optimizado para estética y funcionalidad
Característica 6	Montaje estándar 19 pulgadas en solo 1U de altura