



Patch Panel / UTP Cat5e / 48 Puertos / Plano / 2U / 19" Rack / -10 a 60 °C / UL94 V-0

SKU: UP5-F2-48L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$5,112.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema de conectividad de cobre ultramax utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6a. Los paneles se han diseñado maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que permite configurar el sistema ideal. Este modelo plano de 48 puertos con jacks precargados Cat5e elimina la necesidad de terminación de campo individual, reduciendo tiempo de instalación y errores de cableado. Incluye organizador de cables trasero integrado para gestión ordenada del tendido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Jacks Cat5e precargados de fábrica en 48 puertosDiseño plano con organizador de cables trasero integradoTerminación por pinza de impacto estándar 110Compatibilidad dual T568A o T568BCumplimiento de estándares ANSI/TIA e ISO/IEC internacionalesClasificación de flamabilidad UL94 V-0<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>48</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de cable</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño de rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>2U / 19" (48.3 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de terminación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Esquema de cableado</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>T568A o T568B</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>-10 °C a 60 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de flamabilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>UL94 V-0</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>ANSI/TIA, ISO/IEC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks precargados para instalación rápida
Característica 2	Compatible T568A o T568B
Característica 3	Organizador de cables trasero integrado
Característica 4	Terminación por impacto tipo 110
Característica 5	Cumple ANSI/TIA e ISO/IEC
Característica 6	Clasificación ignífuga UL94 V-0