



Patch Panel UltraMAX. UTP, Precargado con jacks Cat6, 24 Puertos, Plano, 1U

SKU: UP6-F1-24L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$4,139.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

El sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para sus requisitos UTP de categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado pensando en nuestros usuarios, maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que le permitirá configurar su sistema ideal.

Características

- Color:** Negro
- Nivel de desempeño:** Categoría 6/Clase E
- Tamaño:** 1 Unidad de rack
- Montaje:** Rack (19")
- Estilo:** Plano
- Aplicación:** UTP (Sin blindaje)
- Tipo de terminación:** Se utiliza pinza de impacto (110)
- Pinza recomendada:**
- Tipo de ponchado:** T568A ó T568B
- Clasificación de flamabilidad:** UL94 V-0
- Temperatura de operación:** -10 a 60 °C
- Soporte para PoE:** Sí
- Certificaciones:** ANSI/TIA-568.2-D, ANSI/TIA 1096-A, ISO/IEC 11801-1 Ed. 1.0, IEC 60603-7-41, ETL Prueba de Canal, UL 1863

Características adicionales

La construcción de los paneles es de acero de alta calidad con un revestimiento resistente a los rayones

Empaque ecológico donde no se utiliza ningún tipo de producto plástico, son elementos de cartón o papel (SSP SIEMON SUSTANTIBILITY PLEDGE) Libre de productos que no sean amigables con el ambiente

Rendimiento

El diseño único de UltraMAX permite a los usuarios terminar los cuatro pares en una sola acción utilizando la herramienta de impacto de 4 pares del sistema. Esto permite a los usuarios terminar sus salidas un 20 % más rápido que los métodos de terminación tradicionales.

Imagen secundaria

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks Cat6 precargados listos para uso inmediato
Característica 2	Terminación 110 con pinza para instalación eficiente
Característica 3	Diseño plano que optimiza espacio en rack
Característica 4	Soporte PoE para alimentación de dispositivos
Característica 5	Clasificación UL94 V-0 para mayor seguridad
Característica 6	Organizador de cables trasero integrado