



Patch Panel / UTP Cat6A / 24 Puertos Precargados / Plano 1U / Rack 19'

SKU: UP6A-F1-24L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$6,110.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El patch panel plano de 24 puertos con jacks precargados Cat6A forma parte del sistema de conectividad de cobre Siemon UltraMAX, una plataforma innovadora diseñada para maximizar la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria. Su formato compacto de 1U permite configurar sistemas ideales en racks estándar de 19 pulgadas, optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de telecomunicaciones. La construcción en acero con revestimiento resistente a rayones garantiza durabilidad en entornos de alta demanda, mientras que su compatibilidad con Power over Ethernet (PoE) facilita la alimentación de dispositivos de red sin cableado adicional.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características</h3><h4 style='color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Principales</h4><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>24 puertos con jacks precargados categoría 6A para despliegue inmediato<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño plano y estético en color negro que integra visualmente cualquier rack<li style='margin-bottom: 8px;'>Factor de forma 1U para montaje eficiente en racks de 19 pulgadas (48.26 cm)<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporte completo para Power over Ethernet (PoE) en todos los puertos<li style='margin-bottom: 8px;'>Clasificación UL94 V-0 para máxima seguridad contra propagación de flama<li style='margin-bottom: 8px;'>Terminación tipo 110 mediante pinza de impacto para conexiones confiables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad de Puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>24 puertos precargados</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Cable</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Factor de Forma</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1U / Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Rack 19' (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Terminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Pinza de impacto 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Soportado en todos los puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Acero con revestimiento anti-rayones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UL94 V-0</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Jacks Cat6A precargados para instalación rápida
Característica 2	Compatible PoE para alimentación de dispositivos
Característica 3	Construcción en acero con revestimiento anti-rayones
Característica 4	Clasificación UL94 V-0 de flamabilidad segura
Característica 5	Terminación 110 con pinza de impacto
Característica 6	Diseño plano de alta estética en color negro