



Patch Panel / UTP Cat6A / 48 Puertos / Plano / 2U / Rack 19'

SKU: UP6A-F2-48L-RS Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$10,492.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El sistema de conectividad de cobre UltraMAX de Siemon utiliza una plataforma única de paneles de conexión innovadores para requisitos UTP de Categoría 5e, 6 y 6A. Los paneles UltraMAX se han diseñado maximizando la funcionalidad, la estética y el rendimiento líder en la industria en un formato que permite configurar el sistema ideal. Este modelo plano de 2U ofrece 48 puertos con jacks Cat6A precargados, eliminando la necesidad de instalación manual de conectores individuales y acelerando significativamente los tiempos de despliegue en centros de datos y salas de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>48 puertos con jacks Cat6A precargados de fábricaCompatible con aplicaciones PoE de alto rendimientoClasificación UL94 V-0 para máxima seguridad contra incendiosDiseño plano de 2U para montaje en rack de 19 pulgadas (48.26 cm)Construcción de acero con revestimiento resistente a rayonesTerminación por impacto tipo 110 con herramienta recomendada UMAX-PDCumple estándares ANSI/TIA, ISO/IEC, IEC y UL<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Puertos</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>48 jacks precargados Cat6A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Desempeño</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Categoría 6A / Clase EA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tamaño de Rack</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>2U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Montaje</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Rack 19' (48.26 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estilo</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Plano</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>UTP (sin blindaje)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de Terminación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Impacto tipo 110</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Herramienta Recomendada</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>UMAX-PD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Clasificación de Flama</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>UL94 V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material de Construcción</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>Acero con revestimiento resistente a rayones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Estándares</div><div style='font-weight: bold; font-size: 15px;'>ANSI/TIA, ISO/IEC, IEC, UL</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 jacks Cat6A precargados listos para uso inmediato
Característica 2	Compatible con aplicaciones PoE de alto rendimiento
Característica 3	Clasificación UL94 V-0 para máxima seguridad contra incendios
Característica 4	Construcción de acero con revestimiento resistente a rayones
Característica 5	Terminación por impacto tipo 110 con herramienta especializada
Característica 6	Cumple estándares ANSI/TIA, ISO/IEC, IEC y UL internacionales