



Patch Panel UTP HD6 de 24 Puertos, Precargado con Jacks Categoría 6, Plano, 1UR

SKU: HD6-24 Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$4,744.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción General</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> El panel de conexión de alta densidad para categoría 6 de Siemon fue el primero de la industria en cumplir con las normas de esta categoría hasta 250 MHz. Junto a este desempeño superior de Categoría 6, el Panel HD 6 de Siemon ofrece un fácil uso de terminado, etiquetado y características de gestión de cables robustos. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> Combine los cordones modulares MC®6 con los módulos MAX®6 y los paneles de conexión HD6, para una solución completa de canal categoría 6. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cumple normas Categoría 6 hasta 250 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*> Panel de conexión de alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*> Terminado y etiquetado fácil, gestión robusta <li style='margin-bottom: 5px;*> Disponible en configuraciones de 16, 24, 32, 48 y 96 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con herramientas estándar 110 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Diseño plano sin protuberancias <li style='margin-bottom: 5px;*> Acabados conforme a estándar 110 <li style='margin-bottom: 5px;*> Incluye etiquetas de designación e iconos de servicios <li style='margin-bottom: 5px;*> Montaje directo en rack 19" EIA <li style='margin-bottom: 5px;*> Cableado universal T568A y T568B </div> <!-- Sección de especificaciones eléctricas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia de entrada y salida: 200 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de resistencia dieléctrica: 1000 V DC o AC pico (contacto a contacto) <li style='margin-bottom: 5px;*> Resistencia de aislamiento: 500 MΩ <li style='margin-bottom: 5px;*> Valoración de corriente: 1.5 A <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad: PoE, PoE+ y PoE++ </div> </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango del tamaño del cable: 23-26 AWG sólido y trenzado <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango del diámetro de aislamiento: 1.48mm <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamaño del Conductor OD: 0.60mm max. <li style='margin-bottom: 5px;*> Cable OD: 9mm max. <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de Operación: -10 a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de Flamabilidad: UL 94 V-0 </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con conectores RJ45 <li style='margin-bottom: 5px;*> Compatibilidad con RJ11 (6-posición) </div> <!-- Sección de materiales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Materiales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Cubierta del conector: Vidrio y nailon reforzado <li style='margin-bottom: 5px;*> Contacto del conector: Bronce fósforo chapeado, acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;*> Plástico del conector: Termoplástico retardante a la flama <li style='margin-bottom: 5px;*> Características Green: RoHS, sin plomo, sin halógeno, sin PVC </div> </div> <!-- Sección de configuraciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Configuraciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> HD6-16 - Panel plano de 16 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*> HD6-24 - Panel plano de 24 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*> HD6-32 - Panel plano de 32 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*> HD6-48 - Panel plano de 48 puertos <li style='margin-bottom: 5px;*> HD6-96 - Panel plano de 96 puertos </div> <!-- Sección de terminaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*> Opciones de Terminación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Terminación con herramienta 110 estándar <li style='margin-bottom: 5px;*> Sistema de entrada de cable tipo pirámide <li style='margin-bottom: 5px;*> Gestor de cable trasero integrado </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 18px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Imagen del Producto</h3> <div style='margin-top: 15px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/fotos/HD624/88198-foto2.jpg' alt='Patch Panel UTP HD6 de 24 puertos'</div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple normas Categoría 6 hasta 250 MHz
Característica 2	Diseño plano sin protuberancias para rack 19"
Característica 3	Terminación y etiquetado simplificados
Característica 4	Gestión robusta de cables integrada
Característica 5	Compatible con herramientas estándar 110
Característica 6	Configuraciones escalables de 16 a 96 puertos