



Patch Panel UTP de 24 Puertos / Categoría 6 / Plano / 1UR / Precargado con Jacks Z-MAX / Acero 18 Gauge

SKU: Z6-PNL-24K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$6,089.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este patch panel UTP plano de 24 puertos ofrece una solución de conectividad de alto rendimiento para infraestructuras de red empresarial. Precargado con jacks Z-MAX Categoría 6, garantiza transmisiones confiables con soporte para aplicaciones de alta velocidad. Su diseño modular de alta densidad permite expandir hasta 48 puertos en configuraciones de mayor escala. La construcción en acero laminado en frío de 18 gauge proporciona durabilidad estructural, mientras que las palancas de liberación integradas facilitan el mantenimiento y reconfiguración sin interrumpir el servicio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Solución modular de alta densidad expandible a 48 puertosNumeración frontal con codificación de colores flexibleMaterial de acero ligero acabado en negroPalancas de liberación para fácil mantenimientoIncluye herramienta Z-Tool para instalación rápidaCompatible con estándares PoE y PoE+ IEEE 802.3af/at<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Estándares</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>ANSI/TIA-568-C.2 (Cat. 6), IEEE 802.3an, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+), IEC 60603-7, IEC 60603-7-4, ANSI/TIA-1096-A</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Temperatura de Operación</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>-10 °C a 60 °C (-14 °F a 140 °F)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Material</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Acero laminado en frío de 18 gauge con acabado en negro</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Dimensiones</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>109.2 mm x 482.6 mm x 44.2 mm (4.30' x 19.00' x 1.74')</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Montaje</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>Compatible con rack estándar 19' (1 UR)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Configuración</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; line-height: 1.5;*>24 puertos precargados con jacks Z-MAX Categoría 6, plano</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Solución modular de alta densidad para 48 puertos
Característica 2	Numeración frontal con codificación de colores flexible
Característica 3	Palancas de liberación para mantenimiento simplificado
Característica 4	Incluye herramienta Z-Tool para instalación rápida
Característica 5	Compatible con PoE y PoE+ IEEE 802.3af/at
Característica 6	Acero laminado en frío 18 gauge con acabado negro