



Patch Panel UTP / 48 Puertos Cat 6 / Plano 1UR / 19" Rack / Acero Negro / 4.3 x 19 x 1.7 in

SKU: Z6-PNL-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$6,149.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este patch panel UTP de alta densidad integra 48 puertos Categoría 6 en una sola unidad de rack de 19 pulgadas (482.6 mm), optimizando el espacio disponible en centros de datos y salas de telecomunicaciones. Su diseño plano modular facilita la gestión de cables y permite escalabilidad conforme crecen las demandas de la red. La construcción en acero rolado en frío calibre 18 con acabado negro garantiza durabilidad estructural con peso reducido. Incluye la herramienta Z-Tool para instalación sin complicaciones, mientras que el sistema de etiquetado y codificación de colores adaptables simplifica la identificación de circuitos. Es plenamente compatible con aplicaciones PoE (IEEE 802.3af) y PoE+ (IEEE 802.3at), soportando alimentación de dispositivos de red hasta 60W por puerto.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>48 puertos Categoría 6 en configuración plana de 1 unidad de rackDiseño modular de alta densidad para máximo aprovechamiento de espacioHerramienta Z-Tool incluida para terminación eficiente de jacksEtiquetado y codificación de colores flexibles para organización de cableadoConstrucción en acero rolado en frío calibre 18, acabado negro ligeroCompatible con PoE (15.4W) y PoE+ (30W) según IEEE 802.3af/atCertificaciones ambientales: RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0;'>Dimensiones: 109.2 x 482.6 x 44.2 mm
(4.3 x 19 x 1.7 in)</h4><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero rolado en frío calibre 18</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Negro</p><p style='margin: 6px 0;'>Montaje: Rack 19' (482.6 mm), EIA-310-E</p><p style='margin: 6px 0;'>Puertos: 48 jacks Categoría 6</p><p style='margin: 6px 0;'>Configuración: Plana, 1 unidad de rack</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0;'>Características verdes: RoHS, sin plomo, sin halógenos, sin PVC</h4><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0;'>Estándares de rendimiento:</p><ul style='padding-left: 16px; margin: 4px 0;'>ANSI/TIA-568-C.2 (Categoría 6)ISO/IEC 11801:2002 (Categoría 6)IEC 60603-7<p style='margin: 6px 0;'>Estándares PoE:</p><ul style='padding-left: 16px; margin: 4px 0;'>IEEE 802.3af (PoE, 15.4W)IEEE 802.3at (PoE+, 30W)IEEE 802.3an (10GBASE-T)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0;'>Accesorios Incluidos</h4><p style='margin: 6px 0;'>Herramienta de terminación: Z-Tool</p><p style='margin: 6px 0;'>Sistema de identificación: Etiquetas y codificación de colores adaptables</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Centros de datos y salas de servidoresSalas de telecomunicaciones y distribuciónRedes empresariales de alta densidad de puertosInfraestructura para dispositivos PoE/PoE+ (VoIP, cámaras IP, access points)Entornos que requieren cumplimiento de normativas ambientales restrictivas</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Densidad de 48 puertos en solo 1 unidad de rack
Característica 2	Herramienta Z-Tool incluida para terminación rápida
Característica 3	Compatible con PoE y PoE+ hasta 60W por puerto
Característica 4	Etiquetado y codificación de colores personalizables
Característica 5	Construcción en acero rolado en frío calibre 18
Característica 6	Certificado sin halógenos, plomo ni PVC