



Patch Panel / 24 Puertos / Modular Vacío / Plano / 1UR / Cat 6A Blindado / Acero Negro

SKU: Z-PNL-24E Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$2,104.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los patch panels Z-Max vacíos y blindados de categoría 6A ofrecen rendimiento y fiabilidad excepcionales en una solución modular de alta densidad. Estos paneles facilitan la instalación en centros de datos y salas de telecomunicaciones, combinando un diseño atractivo con opciones flexibles de etiquetado y codificación de colores. La versión de alta densidad proporciona 48 puertos en una sola unidad de rack para reducir el consumo de espacio valioso. El diseño modular permite una fácil expansión y mantenimiento sin interrumpir las operaciones críticas de la red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Alta densidad con 48 puertos en 1U de rackCategoría 6A blindada para máxima fiabilidad y protección EMIMaterial de acero ligero con acabado negro profesionalEtiquetado flexible con codificación de colores integradaPalancas de liberación para fácil manipulación de conexionesConexión a tierra automática mediante conductor integrado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>24 puertos (soporta hasta 48 en configuración de alta densidad)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Formato rack</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 UR (1.75 pulgadas / 44.45 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6A blindada (STP)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acero ligero con acabado negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Diseño frontal</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Plano para optimización de espacio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Etiquetado</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Flexible con codificación de colores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Mecanismo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Palancas de liberación integradas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conexión a tierra</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Automática mediante conductor integrado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos en 1U para máxima densidad de rack
Característica 2	Blindaje Cat 6A para protección contra interferencias
Característica 3	Diseño modular para expansión y mantenimiento sencillos
Característica 4	Etiquetado flexible con codificación de colores integrada
Característica 5	Palancas de liberación que agilizan manipulación de cables
Característica 6	Conexión a tierra automática mediante conductor integrado