



Patch Panel / Blindado / Cat 6A / 48 Puertos / 1U / Angulado / PoE+

SKU: Z6AS-PNLA-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$8,961.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Los patch panels blindados de Categoría 6A ofrecen rendimiento y fiabilidad superiores en una solución modular de alta densidad. Facilitan instalaciones profesionales en centros de datos y salas de telecomunicaciones, combinando un diseño optimizado con opciones flexibles de etiquetado y codificación de colores. La versión de alta densidad proporciona 48 puertos en una sola unidad de rack (1U) para minimizar el consumo de espacio. La construcción en acero ligero con acabado negro asegura durabilidad, mientras que el blindaje integral garantiza protección contra interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Blindaje integral para máxima protección EMI/RFI48 puertos en 1U para máxima densidad de rackDiseño angulado para acceso optimizado a cablesSistema de gestión de cables traseros integradoCompatible con PoE y PoE+ (IEEE 802.3af/at)Módulos con palancas para extracción sin herramientasConstrucción en acero ligero con acabado negroNumeración frontal y codificación de coloresIncluye herramienta Z-Tool para instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Categoría</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>6A (Blindado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>48</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Altura de rack</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Orientación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Angulado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Acero ligero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad PoE</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>PoE / PoE+ (802.3af/at)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Gestión de cables</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Sistema trasero fijo integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Extracción de módulos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Palancas integradas (sin herramientas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Identificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Numeración frontal + codificación de colores</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Herramienta incluida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Z-Tool</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Configuración</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Precargado con jacks Categoría 6A</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje integral para máxima protección EMI/RFI
Característica 2	48 puertos en 1U para máxima densidad de rack
Característica 3	Diseño angulado para acceso optimizado a cables
Característica 4	Sistema de gestión de cables traseros integrado
Característica 5	Compatible con PoE y PoE+ IEEE 802.3af/at
Característica 6	Módulos con palancas para extracción sin herramientas