



Patch Panel / 48 Puertos / Cat 6A Blindado / Plano / 1UR / Acero 18 Gauge

SKU: Z6AS-PNL-U48K Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$16,712.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Patch panel Z-Max Categoría 6A blindado diseñado para centros de datos y salas de telecomunicaciones que requieren máxima densidad de puertos. Su formato plano de 1U aloja 48 puertos en un espacio ultracompacto de 44.5 mm, optimizando el uso del rack. La construcción en acero laminado en frío de 18 gauge con acabado negro E-coat garantiza durabilidad en entornos de alta demanda. Incluye herramienta Z-Tool para facilitar la instalación de los jacks precargados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Diseño plano modular de alta densidad: 48 puertos en 1UNumeración frontal para identificación rápida de puertosSistema de etiquetado con soportes magnificadoresOpciones de codificación por colores disponiblesConector de tierra de 3/8 pulgada para protección continuaHerramienta Z-Tool incluida para instalación eficiente<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: bold;*>Patch Panel Categoría 6A Blindado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Formato</div><div style='font-weight: bold;*>Plano (Flat Style)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: bold;*>Acero 18 gauge (Cold Rolled Steel)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color / Acabado</div><div style='font-weight: bold;*>Negro (Black E-Coat)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold;*>19 pulgadas (482.6 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Conexión a tierra</div><div style='font-weight: bold;*>3/8 pulgada (9.5 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: bold;*>-10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold;*>ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 Ed. 2.2, IEEE 802.3an</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Accesorios incluidos</div><div style='font-weight: bold;*>Herramienta Z-Tool para instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos de alta densidad en solo 1U de rack
Característica 2	Diseño plano modular para centros de datos
Característica 3	Numeración frontal con etiquetado magnificador
Característica 4	Construcción en acero 18 gauge con acabado negro
Característica 5	Conector de tierra de 3/8 pulgada integrado
Característica 6	Incluye herramienta Z-Tool para instalación