



PDU Administrable IP / 12 Salidas CC / Doble Bus 100 A / 12-60 Vcc / 1U Rack 19"

SKU: ICT200DB-12IRC Marca: ICT Categoría: Especializados

\$32,269.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La serie Distribution 3 de ICT es una línea de paneles de distribución de carga CC con doble bus diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones, centros de datos y sistemas de seguridad que requieren alta disponibilidad. Este modelo administrable IP incorpora dos buses independientes que permiten configurar sistemas redundantes o conectar simultáneamente distintas fuentes de alimentación con diferentes voltajes al mismo panel. Cada bus soporta hasta 100 amperes pico y alimenta 6 salidas protegidas individualmente por interruptores hidráulicos montados en posición frontal para facilitar el acceso operativo. La gestión remota se realiza mediante conector Ethernet incorporado con servidor web integrado, eliminando la necesidad de software adicional para el monitoreo y control de las 12 salidas. El rango de voltaje adaptable de 12 a 60 Vcc permite su despliegue en infraestructuras con requerimientos de 12, 24 o 48 Vcc sin modificaciones de hardware.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Doble bus independiente para sistemas redundantes o fuentes de distinto voltaje<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 salidas protegidas por interruptores hidráulicos (6 por bus)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de voltaje 12-60 Vcc adaptable (aplicaciones 12, 24 y 48 Vcc)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo remoto vía servidor web integrado (TCP/IP)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control individual de salidas por Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto 1U para racks 19'<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad por bus: hasta 100 amperes pico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de operación: 12-60 Vcc</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicaciones soportadas: 12, 24 y 48 Vcc</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad por bus: Hasta 100 A pico</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Número de salidas: 12 (6 por bus)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protección de salidas: Interruptores hidráulicos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Formato: 1U para rack 19'</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Posición interruptores: Frontal</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Arquitectura: Doble bus independiente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Gestión</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protocolo: TCP/IP</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Servidor web: Integrado para monitoreo remoto</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Control de salidas: Individual por Ethernet</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control individual de 12 salidas por red Ethernet TCP/IP
Característica 2	Doble bus independiente para sistemas redundantes o fuentes mixtas
Característica 3	Monitoreo remoto integrado vía servidor web sin software adicional
Característica 4	Rango 12-60 Vcc adaptable para aplicaciones 12, 24 y 48 Vcc
Característica 5	Interruptores hidráulicos frontales para protección y manejo rápido
Característica 6	Diseño compacto 1U para instalación en racks estándar 19 pulgadas